

CA/820 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1.5

1,20 € tax included

Reference: 20.00009

CA/820 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1.5



Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 1.5, in bobina da 100 m. Utilizzabile in tutte le installazioni fisse o mobili professionali per il collegamento tra amplificatori/finali di potenza audio e speaker passivi.

Caratteristiche meccaniche

Conduttori:: 2 x 1,5 mm - 49 x 0,193
Diametro Esterno:: 7,4 mm +/- 0,2%
Diametro Conduttore:: 2,85 mm +/- 0,1%
Spessore Isolamento:: 0,7 mm
Spessore Guaina:: PVC 0,85mm
Carico Rottura Unitario:: 1,45 Kg/mm²
Allungamento a Rottura:: 220%
Peso:: 86 Kg/Km
Colore:: Nero

Lunghezza Bobina:: 100 m

Caratteristiche elettriche

Tensione Nominale:: 300 / 500 V
Temp. Esercizio (°C):: 60°
Resistenza Elettrica:: 12,0 Ohm/Km
Normativa di Riferimento:: CEI 20-20
Grado di Autoestinguenza:: Positivo (a norme CEI)

Specifications

Inner conductor size:: 2 x 1.5 mm²
Strands x conductor:: 49 x 0.193
Conductor diameter:: 2.85 mm +/- 0.1%
Insulation thickness:: 0.7 mm
Outer jacket thickness:: PVC 0.85 mm
Overall diameter:: 7.4 mm +/- 0.2%
Unit ultimate strength:: 1.45 Kg/mm²
Tensile strength:: 220%
Weight per 1000 m (3280 ft):: 86 Kg (191.1 lbs)
Reel length (meters):: 100

Colours:: Black (BK)

Mechanical / Electric Characteristics

Working voltage:: 300 / 500 V

Working temperature:: 60°

Electrical resistance:: 12.0 Ohm/Km

Reference regulation:: Complying with CEI 20-20 Norms

Self-extinguishing rate:: Positive (in compliance with CEI norms)