

## CA/830 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 2.5

**1,90 € tax included**

Reference: 20.00010

CA/830 Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 2.5



Cavo di potenza per speaker passivi 2 x 2.5, in bobina da 100 m. Utilizzabile in tutte le installazioni fisse o mobili professionali per il collegamento tra amplificatori/finali di potenza audio e speaker passivi. Caratteristiche meccaniche  
Conduttori: 2 x 2,5 mm - 84 x 0,193  
Diametro Esterno: 9,0 mm +/- 0,2. Diametro Conduttore: 3,45 mm +/- 0,1. Spessore Isolamento: 0,7 mm Spessore Guaina: PVC 0,9 mm Carico Rottura Unitario: 1,45 Kg/mm<sup>2</sup>. Allungamento a Rottura: 220. Peso: 132 Kg/Km Colore: Nero  
Lunghezza Bobina: 100 m Caratteristiche elettriche  
Tensione Nominale: 300 / 500 V Temp. Esercizio (&deg.C): 60. Resistenza Elettrica: 7,4 Ohm/Km Normativa di Riferimento: CEI 20-20 Grado di Autoestinguenza: Positivo (a norme CEI) Specifications  
Inner conductor size: 2 x 2.5 mm<sup>2</sup>. Strands x conductor: 84 x 0.193 Conductor diameter: 3.45 mm +/- 0.1. Insulation thickness: 0.7 mm Outer jacket thickness: PVC 0.9 mm Overall diameter: 9.0 mm +/- 0.2. Unit ultimate strength: 1.45 Kg/mm<sup>2</sup>. Tensile strength: 220. Weight per 1000 m (3280 ft): 132 Kg (293.3 lbs) Reel length (meters): 100 Colours: Black (BK) Mechanical / Electric Characteristics  
Working voltage: 300 / 500 V Working temperature: 60. Electrical resistance: 7.4 Ohm/Km Reference regulation: Complying with CEI 20-20 Norms Self-extinguishing rate: Positive (in compliance with CEI norms)