

M1 Active MK3: monitor nearfield amplificato per lo studio di registrazione

146,60 € tax included

Reference: 6085070040



M1 Active MK3: monitor nearfield amplificato per lo studio di registrazione

Alesis è un brand che da decenni è presente negli studi di registrazione professionali, prima con l'ADAT poi con la serie di monitor nearfield M1, nonché con le recenti linee di MIDI controller e batterie elettroniche, strumenti che sono riusciti a farsi apprezzare da un'ampia fetta di utenza per versatilità, robustezza e per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questa terza serie (MK3) dei monitor Alesis M1 Active puntano ad affermarsi come sistema di ascolto economico per gli home e project studio, grazie ad una risposta in frequenza dai 45Hz ai 22kHz e alla bi-amplificazione in classe A/B, che fornisce 40W alle basse e 25 alle alte. Per i trasduttori, oltre al tweeter a cupola in seta da 1", Alesis ha scelto un woofer da 5" in alluminio, più leggero e rigido rispetto ai classici in fibra di carbonio o aramide, capace di una più rapida risposta ai transienti di attacco e in grado di fornire una risposta in frequenza lineare nel range medio-basso fondamentale per i producer di musica EDM, Techno, House e Hip-Hop. Il tweeter si colloca all'interno di una guida d'onda progettata ad hoc dagli ingegneri della Alesis, per garantire una miglior diffusione delle alte frequenze ed evitare la dispersione casuale al di fuori dello sweet spot. La sagomatura smussata dei bordi del cabinet, costruito in MDF e pitturato con un elegante vernice color nero metallizzato, previene possibili artefatti derivabili dalla diffrazione angolare.

Le due porte bass reflex ricavate sul pannello frontale ottimizzano l'estensione nel registro basso, oltre a consentire l'utilizzo di questi monitor anche in prossimità delle pareti, rendendoli quindi perfetti per gli home e bedroom studio, oppure come ulteriore soluzione di ascolto nearfield di piccole dimensioni negli studi di registrazione o nelle regie itineranti. Per quanto riguarda le connessioni, i diffusori da studio amplificati Alesis M1 Active MK3 sono equipaggiati di un ingresso combo collocato nel retro del cabinet, capace di ospitare connettori bilanciati di tipo XLR, oppure Jack da 1/4" (TS o TRS). In prossimità dell'ingresso è disponibile un potenziometro rotativo per il controllo di volume. I monitor amplificati Alesis M1 Active MK3 sono progettati per il posizionamento in verticale e il punto focale da allineare ad altezza delle orecchie dell'ascoltatore si trova nel centro tra il woofer e il tweeter. Qualora si predisponessero i monitor in orizzontale per esigenze di spazio, si prega di fare in modo che i tweeter delle due casse siano rivolti verso l'interno al fine di ottimizzare l'immagine stereo.

NB: i monitor da studio Alesis M1 Active MK3 sono venduti singolarmente, per comporre una coppia (stereo) se ne dovranno acquistare 2 pezzi.

Caratteristiche Alesis M1 Active MK3:

- Monitor nearfield da studio bi-amplificato
- Amplificazione classe A/B da 65W: 40W alle basse, 25W alle alte

- Risposta in frequenza estesa dai 45 ai 22kHz
- Woofer da 5" (127mm) in alluminio
- Tweeter a cupola in seta da 1" (25mm)
- Guida d'onda progettata ad hoc per una miglior diffusione
- Bass reflex anteriori per una miglior estensione nelle basse
- Connessione Combo bilanciata: accetta XLR, o Jack da 1/4"
- Controllo di volume rotativo
- Cabinet in MDF di colore nero con bordi smussati
- Ingresso per alimentazione tipo "IEC"
- Cavo di alimentazione in dotazione
- Interruttore On/Off
- Dimensioni e peso: 183x216x267mm; 5,49Kg