

TASCAM TC-1/S BLACK

32,00 € tax included

Reference: TATC1SBK

TASCAM TC-1/S BLACK



TASCAM TC-1/S BLACK - ACCORDATORE AD ENERGIA SOLARE

Il TC-1S è il primo accordatore a energia solare sul pianeta. Un banco di celle solari sul pannello frontale carica la batteria inclusa ed è disponibile anche un ingresso USB per la ricarica rapida quando si è completamente al buio. L'accordatore è avvolto in una custodia in silicone a prova d'urto, disponibile in sei colori diversi e mantiene l'unità protetta.

Caratteristiche principali

- Accordatore cromatico alimentato da batteria ricaricabile a energia solare e illuminazione domestica
- La batteria viene caricata da celle solari interne
- Non è necessario acquistare una batteria
- Alimentazione rapida alternativa tramite porta USB (solo per la ricarica)
- Tempo di funzionamento fino a 6 ore con batteria completamente carica
- Autospegnimento dopo 5 minuti
- Facile messa a punto dell'accordatura attraverso l'ampio display a barre
- Ulteriori indicazioni sul display di simboli diesis (#) e bemolli (b) delle note e indicatore di batteria
- Scala di 12 note a temperamento equabile
- Quattro modalità di visualizzazione dell'accordatore: Meter: la nota viene indicata dalle barre sulla scala' Needle (ago): la nota viene indicata da tre barre sulla scala' Fine: doppia precisione sulla scala
- Animazione strobo: la nota viene indicata da un effetto strobo per consentire l'accordatura in modo più intuitivo
- Risoluzione della nota sul display in modalità fine: 1 barra = 1 cent
- Calibrazione in un intervallo di 438-447 Hz (a passi di 1 Hz)
- Copertura in silicone rimovibile per una maggiore protezione (disponibile in sei colori: nero, bianco, rosa, arancio, verde, blu)
- Ingresso microfono/chitarra 6,3 mm
- Microfono incorporato per strumenti acustici
- Include cinghia e moschettone per il fissaggio a un portachiavi o alla custodia dello strumento
- Specifiche tecniche
- Tuning: 12-note equal temperament
- Detection range: A0-C8 (27.5-4186.010006 Hz)
- Display modes: Meter, animated strobe, needle, fine
- Calibration range: 437-446 Hz, 1-Hz intervals
- Detection accuracy: 1 cent (A = 440 Hz)
- Input: Built-in mic, omnidirectional, mono' 6.3-mm standard mono jack for instrument or microphone
- USB connector: Mini-B type (only for charging the battery)