

## PEAVEY VALVEKING II - 50W COMBO



**639,00 € tax included**

Reference: PEVK50C

PEAVEY VALVEKING II - 50W COMBO

La serie ValveKing offre un eccezionale rapporto qualità/prezzo rispetto agli altri amplificatori valvolari presenti sul mercato. Il nuovo controllo Texture (in attesa di brevetto), situato nel pannello posteriore, permette di simulare il funzionamento di un amplificatore in "Classe A" od uno in "Classe A/B" a piena potenza (e di qualsiasi altra cosa compresa tra i due...), consentendo un perfetto controllo delle dinamiche e del livello del segnale di potenza.

Grazie ai due canali, questo piccolo amplificatore risulta estremamente flessibile.

Il canale Clean comprende un interruttore Bright ed un'equalizzazione passiva separata a tre bande, che permette di intervenire in maniera precisa sul suono di [Lead].

Oltre a questo, il canale Lead incorpora una funzione di Boost attivabile a pedale.

Il Boost può essere assegnato al Gain, al Volume o ad entrambi allo stesso tempo, agendo sugli appositi interruttori del pannello frontale.

Grazie ai due canali, questo amplificatore risulta estremamente flessibile e versatile, grazie anche al selettore di potenza (50 w / 12 w / 2 w) watt

### Caratteristiche:

Potenza 50 Watt (RMS) su 4-8-16 Ohm in Classe A o A/B (circuito Vari-Class)

Power switch: 20 - 5 - 1 Watt

Circuitazione Valvolare con 2x 12AX7 preamp e 2x 6L6 power amp con 1x 12AX7 driver

Altoparlanti 1x 12 VK special (con interruttore per esclusione)

Canali 2x Clean e Lead

Equalizzatore 3-bande separato per ogni canale

Controlli Pannello anteriore: Volume per canale Clean + Gain e Volume per canale Lead - Master Riverbero, Damping (potenziometro eq post preamp:

Tight-Loose) e Vari-Class (potenziometro Classe A e/o Classe A/B) in comune per i 2 canali

Voicing switch Bright su canale Clean + Boost Gain e Volume su canale Lead (inseribile anche da footswitch)

Effetti Riverbero (inseribile anche da footswitch)

Connessioni Pannello anteriore: 2x input jack strumento (high e low gain)

Pannello posteriore: out jack external speaker, 2x in jack footswitch, out XLR circuito MSDI (Mic Simulated Direct Interface) con interruttore on/off

altoparlante + out USB Record Out

Loop effetti Presente

Accessori in dotazione Manuale di istruzioni e cavo di alimentazione

Footswitch 2-Button (2-Button Ch/Efx) non in dotazione  
Dimensioni (L x A x P) 56x52x26 cm.  
Peso 17 Kg.