

**FBT VENTIS 112A DIFFUSORE BI-AMP 1x12"+1" - LF-700W+HF-200W**

**979,00 € tax included**

Reference: FBVENTIS112A



**FBT VENTIS 112A DIFFUSORE ATTIVO 1x12" - 900W**

Design bass reflex 2 vie, biamplificato  
Finale di potenza: 700W RMS LF in Classe D e HF 200W RMS in Classe H/AB  
Digital Signal Processor con display grafico  
Cabinet in multistrato di betulla 15mm (0.59") resistente ai graffi rinforzato internamente  
Alimentazione switching ad alta efficienza  
Pannello di controllo con ingresso bilanciato XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2x Volume, ingresso stereo RCA, display DSP con encoder rotativo e push  
Woofers LF 250mm (12") con bobina 50mm (2.5") realizzato per FBT  
Driver HF 25mm (1") B&C a compressione con bobina da 36mm (1,4")  
Risposta in frequenza da 48Hz a 20kHz  
SPL max (continuo/picco): 126/133dB  
Tromba rotabile 80°H x 50°V a direttività costante  
6x Punti di sospensione M10, supporto da parete opzionale, flangia per stativo 35mm (1 3/8"), 1x maniglia in Alluminio  
Inclinabile a 45° per l'uso come stage monitor  
Dimensioni: 387 x 665 x 380mm  
Peso: 20,6kg