

MACKIE HD1501 SUB ATTIVO DA 15" 1200W

899,00 € tax included

Reference: MAHD1501

MACKIE HD1501 SUB ATTIVO DA 15" 1200W



Subwoofer da 15" e bobina da 3" alimentato ad alta definizione

Caratteristiche:

- Amplificazione in classe-D fast recovery
- Progettato su misura 15" woofer con bobina da 3"
- Elaborazione audio ad alta definizione
- Crossover Linkwitz-Riley simmetrico
- Doppi ingressi XLR, uscite full range e passa-alto
- Circuito integrato di limitazione & protezione
- Robust struttura in legno

Specifiche:

- Risposta in frequenza (-10 dB): 36 Hz - 145 Hz
- Risposta in frequenza (-3dB): 43 Hz - 92 Hz
- Max SPL Peak (calcolato): 131 dB
- Max SPL Peak (misurato): 126 dB
- Cono: 15"
- Bobina: 3"
- Amplificatore di potenza Output: 600W RMS / picco 1200W
- Design: Classe D
- Tipo di ingresso: Femmina XLR bilanciato
- Impedenza di ingresso: 20 k & ohm' Bilanciato
- Uscita full Range: Maschio XLR bilanciato (parallelo con l'ingresso)
- Uscita passa alto: Maschio XLR bilanciato
- Impedenza di uscita: 300 & ohm'
- Livello Control: -6 dB a + 6 dB
- Temperatura di funzionamento: 0 ° - 40 ° C
- Alimentazione AC UE: 220-240 VAC, 50 / 60Hz, 300W
- Connettore AC: 3-Pin IEC 250 VAC, 15 un uomo
- Materiale: grado esterno di 15 mm Premium compensato di betulla
- Finitura: Vernice nera alta durezza
- Maniglie: Uno su ogni lato
- Griglia: Verniciato a polvere in acciaio zincato

- Peso: 36,4
- Altezza: 508 mm
- Larghezza: 464 mm
- Profondità: 635 mm