

ART AV DIRECT DIRECT BOX MULTI-INGRESSO AUDIO/VIDEO

49,00 € tax included

Reference: ARAVDIRECT

ART AV DIRECT DIRECT BOX MULTI-INGRESSO
AUDIO/VIDEO



Direct Box Multi-Ingresso Audio/Video L'AV Direct è la soluzione d'ingresso perfetta per qualsiasi applicazione nella quale lettori stereo MP3, computer portatili, lettori DVD, apparecchiature HiFi consumer o dispositivi video debbano essere collegati ad un singolo ingresso microfonico XLR. A differenza dei raccordi/adattatori o delle DI box standard, l'AV Direct può accettare virtualmente qualsiasi connessione d'ingresso e qualsiasi livello d'uscita (incluse le uscite amplificate per diffusori) e offre il controllo remoto del livello, opzione ideale per impostare il volume del vostro componente alla sorgente, anziché in una AV room, in quadro audio o in un rack da installazione. L'AV Direct dispone di ingressi di linea stereo RCA, mini-jack 1/8" e jack TRS 1/4", nonché di ingressi per segnali di diffusori con connettori jack 1/4" e morsetti a pressione. Un filtro taglia-alte a 4.8kHz attivabile, un commutatore per la separazione della massa e un controllo variabile di livello consentono all'AV Direct di filtrare in modo efficace tutti i rumori estranei indesiderati, offrendo al tempo stesso un controllo di volume variabile alla sorgente. Gli ingressi per segnali di diffusori sono fortemente attenuati e isolati a trasformatore rispetto l'uscita XLR, permettendo così di ridurre i segnali amplificati per casse (fino a 100 watt @ 8 Ohm) e di inviarli ad un ingresso microfonico. Una risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz garantisce che AV Direct funzioni perfettamente con qualsiasi sorgente audio di alta qualità.

Caratteristiche

- Uscita microfonica XLR isolata a trasformatore
- Risposta in frequenza da 20Hz a 20kHz
- Ingressi di linea stereo RCA, mini-jack 1/8" e jack TRS 1/4"
- Ingressi per segnali di diffusori con jack 1/4" e morsetti a pressione
- Controllo variabile di livello
- Filtro taglia-alte a 4.8kHz attivabile
- Commutatore ground lift per la separazione della massa
- Uscita bilanciata a 150 Ohm

Specifiche Tecniche:

- Ingressi di Linea mini-jack TRS 1/8", jack TRS 1/4", stereo RCA
- Altri Ingressi jack 1/4" & morsetti a pressione per segnali amplificati per casse
- Massimo segnale amplificato per casse 100 Watt nominali @ 8 Ohm
- Uscita bilanciata, XLR Controlli Controllo di Guadagno, Ground Lift, Filtro Passa -Alte Tipo Passivo
- Risposta in Frequenza 20Hz-20kHz ± 1 dB
- Impedenza d'Uscita 150 Ohm nominali @1kHz
- Dimensioni 47 altezza x 117 larghezza x 112 profondità (mm)
- Peso: 4.6 kg