

PALMER PAN 02 DI BOX ACTIVE - SINGLE CHANNEL

66,00 € tax included

Reference: PAPAN02



PALMER PAN 02 AUDIONOMIX DI BOX ACTIVE

Scatola DI attiva standard. Può funzionare con batterie da 9 V o con alimentazione phantom a 48 V. Ingresso ad alta impedenza" livello di uscita più alto rispetto a una DI box passiva. Il circuito attivo consente un'alta impedenza di ingresso (1 meg. ohm) e una sensibilità di ingresso più elevata (differenza tipica tra ingresso e uscita -4 dB). Impedenza di uscita massima con alimentazione phantom +10 dB. Uscita: bilanciata a trasformatore. Lo speciale circuito di "terra flottante" consente di sollevare la terra anche durante il funzionamento con alimentazione phantom. Cassa in metallo 110 x 73 x 42 mm.

Specifiche tecniche:

Numero di canali: 1

Passivo/Attivo: Attivo

Trasformatore bilanciato: Sì

Attenuatore: -30 dB

Alimentazione: 9V / 48V

Guadagno in ingresso/uscita: -4 dB

Interruttore di messa a terra: Sì

Livello massimo di ingresso: +45 dBu

Livello massimo di uscita: +10 dBu

Gamma di frequenza 2K Sorgente Imp. -1dB: 10 Hz - 20 kHz

Impedenza d'ingresso 60Hz: 1 MO

Nom. Impedenza di uscita: 600 O

Consumo di energia: 3,8 mA (9V), 4 mA (48V)

Alloggiamento: Acciaio

Dimensioni: 110 x 73 x 42 mm