

## TASCAM CD-500B

**459,00 € tax included**

Reference: TACD500B

TASCAM CD-500B



### LETTORE CD MP3 CON USCITE BILANCIATE

Il CD-500B è un riproduttore di CD super compatto' un lettore con caricamento a slot frontale ed un affidabile motore senza spazzole rendono il CD 500B un prodotto molto versatile e moderno. Vi è poi un set completo di funzioni ideali per studi broadcast, studi di registrazione, teatri, società di noleggio audio e video, palestre ed ogni altra installazione permanente. L'apparecchio, oltre alle funzioni standard di riproduzione e riproduzione, ne offre molte altre per l'uso professionale. Tra queste: il "flash start", "auto cue" (ricerca dell'inizio di un brano), l' "auto ready" (pausa automatica alla fine di un brano), la funzione "call" (ritorno alla posizione da cui era partita l'ultima lettura), il "pitch control" ( $\pm 16\%$ ) con la possibilità di variare il tempo lasciando inalterata l'intonazione, l' "intro-check" o il "fade in / fade out". Per l'integrazione in apparecchiature di controllo e in installazioni fisse sono disponibili: la riproduzione controllata Relay, partenza controllata da fader, segnale EOM (fine del messaggio) e una porta seriale. Il CD-500B può inoltre memorizzare diverse condizioni di funzionamento, come riavviare la riproduzione automaticamente all'accensione.

Specifiche tecniche

#### AUDIO OUTPUTS

Analog output (unbalanced): RCA pin jack

Nominal output level:  $-10$  dBV

Maximum output level:  $+6$  dBV

Output impedance: Less than  $1$  kOhm

Analog output: (balanced, CD-500B only) XLR-3-32 (1: GND 2: Hot 3: Cold)

Nominal output level:  $+4$  dBu

Maximum output level:  $+20$  dBu

Output impedance:  $150$  Ohm

Phones output: 6.3mm stereo phone jack

Maximum output power : $45$  mW +  $45$  mW (1kHz, THD at 0.1%, 32 ohm loaded)

Digital output (Optical): TOS (JEITA RC-5720C)

Format: IEC60958-3 (SPDIF)

Digital output (Coaxial): RCA pin jack

Format: IEC60958-3 (SPDIF)

Digital output (AES/EBU, CD-500B only):XLR-3-32

Format: AES3-2003 / IEC60958-4 (AES/EBU)

#### OTHER INPUTS AND OUTPUTS

RELAY input/output: 3.5 mm mini jack

RS-232C: D-sub, 9-pin

REMOTE: 2.5 mm TRS jack (for Tascam RC-3F footswitch)

PARALLEL (CD-500B only): D-sub, 15-pin

**AUDIO PERFORMANCE**

Frequency response: 20 Hz – 20 kHz,  $\pm 0.5$ dB

THD + N 95 dB

Channel separation: >95 dB

**POWER SUPPLY AND OTHER SPECIFICATIONS**

Power supply: 100–240 V AC, 50–60 Hz

CD-500B: 11 W

Dimension (W x H x D): 483 mm x 45 mm x 301 mm

Weight: 3.7 kg