

ALESIS IO DOCK II INTERFACCIA AUDIO/MIDI 24BIT PER IPAD

169,00 € tax included

Reference: ALIODOCKII

ALESIS IO DOCK II INTERFACCIA AUDIO/MIDI 24BIT
PER IPAD



Alesis IO Dock II è un'interfaccia audio (24-bit) MIDI professionale per Apple iPad, compatibile con tutte le generazioni di iPad ad oggi commercializzate, che ti permette di produrre e registrare musica usufruendo delle innumerevoli applicazioni audio e MIDI compatibili Core Audio e Core MIDI disponibili sull'Apple App Store. Grazie al connettore intercambiabile con adattatori (in dotazione) a 30pin e Lightning, con l'Alesis IO Dock II e il tuo iPad di prima, seconda, terza, o quarta generazione potrai interagire con strumenti audio esterni come microfoni, tastiere, chitarre, sintetizzatori, impianti audio, etc.. L'estensione fisica che mancava alla già potente interfaccia touch screen intuitiva dell'iPad, per accontentare ingegneri audio, fonici, cantanti, musicisti e live performer in generale. iODock II fornisce 2 ingressi di tipo combo, ai quali potrai collegare connettori audio di tipo Jack da 1/4", o XLR cannon, sui quali potrai intervenire con i rispettivi controlli di guadagno rotativi collocati in prossimità. All'ingresso "1" potrai collegare microfoni, strumenti line, o sorgenti Hi-Z come le chitarre, o i bassi elettrici, grazie alla presenza del commutatore Mic-Line/Guitar e dell'alimentazione phantom necessaria ad alimentare i microfoni a condensatore.

Tra le varie idee di utilizzo possiamo citare i chitarristi che sfruttano le applicazioni di amp modelling, o le band che lo utilizzano per registrarsi o durante le prove, come metronomo, o riproduttore di loop anche nelle esibizioni dal vivo. I producer e i live performer possono utilizzare le porte MIDI per registrare e riprodurre sequenze MIDI con synth esterni, drum machine, campionatori, oppure per suonare le applicazioni di generazione sonora MIDI compatibili disponibili per la piattaforma iPad. Un ingresso pedale (interruttore) a singolo o doppio impulso (TRS) consente il controllo remoto di varie funzioni eventualmente disponibili nelle applicazioni musicali come, ad esempio, il sustain, la riproduzione e lo stop di sequenze, oppure l'avvio delle registrazioni, funzioni che dovrai programmare tu stesso – se contemplate dall'app che stai utilizzando - seguendo quanto indicato nel manuale dell'app. A seconda del pedale footswitch che impiegherai potrai inviare uno o due messaggi di MIDI Control Change, il 14 e il 15. Per quanto riguarda l'interfacciamento MIDI, Alesis IO Dock II dispone di una porta MIDI IN e di una porta MIDI OUT su connettori DIN pentapolari tradizionali, di una porta USB che collegata a computer PC e MAC fungerà da interfaccia MIDI.

L'uscita stereo (Main Out) è disponibile a mezzo di due Jack (L e R) da 1/4" bilanciati (TRS) che ti consentiranno di collegare l'iPad al tuo impianto audio in modo professionale, mentre con l'uscita cuffie potrai monitorare con un controllo di volume separato quello che stai facendo, oppure sbizzarrirti anche di notte, senza disturbare il vicinato. Grazie all'interruttore "Direct", i musicisti che vogliono registrarsi su iPad potranno suonare monitorandosi in tempo reale, senza latenza sul segnale audio (una base, ad esempio) riprodotto dall'iPad. Alesis IO Dock II è robusto, non è il classico accessorio per iPad, ma è stato costruito considerando le reali applicazioni "on-the-road", nei club o in tour e funge quindi anche come case protettivo per l'iPad.

Punti di forza:

- Piattaforma audio/MIDI per iPad di 1a, 2a, 3a e 4a generazione
- Compatibile con device iPad a 30pin e Lightning
- 2 ingressi combo (Line/XLR) con gain

- Switch Hi-Z e alimentazione Phantom sull'input 1
- Ingresso e Uscita MIDI DIN
- USB x il solo scambio dati MIDI con computer Mac e PC
- Dimensioni e peso: 216x267x32mm' circa 1Kg

Altre Caratteristiche:

- Monitoraggio audio diretto degli ingressi
- Uscita Stereo Master (L/R) su connettori bilanciati jack da 1/4"
- Ingresso pedale footswitch a singola o doppia posizione
- Controlli di volume separati su uscite Master e Cuffia
- Funge da case protettivo durante l'uso
- Alimentatore (12V DC, 2A, c-p) incluso nella confezione
- Connettori in dotazione: a 30pin e Lightning

N.B.: IODock II è una postazione per iPad a 30pin e Lightning compatibile con le App musicali che supportano il Core Audio e il Core MIDI. Verifica che la tua applicazione sia compatibile con gli standard di casa Apple. Con IODock II NON vengono fornite applicazioni, le potrai acquistare direttamente nell'App Store di Apple. Alesis e il suo distributore EKO MUSIC GROUP NON possono fornire supporto tecnico e commerciale per le applicazioni software di terze parti' contattare direttamente il produttore dell'App o consultarne il manuale.

iPad non incluso