

LD SYSTEMS U508BP TRASMETTITORE BODYPACK

149,00 € tax included

Reference: LDU508BP

LD SYSTEMS U508BP TRASMETTITORE BODYPACK



Caratteristiche:

- Sistemi radio True Diversity UHF
- Microfoni dinamici e a condensatore con capsule antivibrazione
- Anche per ottoni, chitarre, con microfoni Lavalier e ad archetto
- Ricerca canali automatica
- Facile sincronizzazione a infrarossi one-touch fra trasmettitore e ricevitore
- Soppressione del rumore con tono pilota
- Potenza di trasmissione selezionabile (2, 10 o 30 mW)
- Alloggiamento resistente
- Display OLED a contrasto elevato

Abbiamo sviluppato la serie U500® tenendo presenti i vostri suggerimenti, per offrire sistemi radio tecnologicamente avanzati e convenienti, tagliati su misura per le necessità degli utenti professionali. Ideali per voce, strumenti o sistemi per conferenze senza fili, i prodotti della serie U500® non deludono le aspettative in termini di qualità del suono, affidabilità e comodità d'uso.

Grazie alla ricerca automatica dei canali, all'agevole sincronizzazione a infrarossi e al menu intuitivo su display OLED dalla facile leggibilità, provvisto di indicatore di carica della batteria e assegnazione del nome utente, i sistemi radio UHF True Diversity della serie U500® sono subito pronti all'uso. La potenza di trasmissione selezionabile fino a 30 mW e il filtro di soppressione del rumore con tono pilota offrono un'eccellente qualità audio e di trasmissione senza artefatti, con una portata di oltre 100 metri in campo libero.

Le capsule per microfoni intercambiabili consentono di sintonizzare il trasmettitore a mano su varie accordature per parlato e canto. Per il collegamento diretto agli amplificatori per bassi e chitarre, le uscite dei ricevitori singoli e doppi possono essere commutate sul livello degli strumenti, mentre l'ampio intervallo di frequenze da 30 a 16.000 Hz copre anche i toni più bassi.

I set vocali e strumentali U500® sono disponibili per tre bande di radiofrequenza: 584 - 608 Mhz e 655 - 679 MHz, con cui è possibile gestire 12 sistemi simultaneamente, mentre per le bande di 823 - 832 MHz + 863 - 865 MHz è possibile utilizzare sei sistemi in contemporanea.

Il sistema per conferenze U500® può essere ampliato con 20 postazioni al massimo e offre una comunicazione efficace, con un'eccellente intelligibilità del parlato.

Specifiche:

- Tipo di prodotto Accessori per sistemi per radiomicrofoni

- Tipo Bodypack
- Transmission frequency range 823 - 832 MHz , 863 - 865 MHz
- Canali 96 (8 gruppi da 12 canali)
- Gruppi 8
- Ingressi Mini-XLR (3 poli)
- Risposta in frequenza 30 - 16000 Hz
- Rapporto segnale/rumore >90 dB
- Potenza in uscita ad alta frequenza Variabile (2mW, 10mW, 30mW)
- Elementi di comando Power On/Off , Select , Tasti freccia (inserimento valori, alto/basso)
- Indicatori display OLED
- Alimentazione 2 batterie AA
- Durata d'uso > 10 ore (con batterie alcaline)
- Larghezza 65 mm
- Altezza 86 mm
- Profondità 23 mm
- Peso 0,09 kg
- Altre caratteristiche Amplificazione commutabile , Antenna rimovibile , RF Power commutabile , riconoscimento del tono pilota/soppressione del rumore regolabile (squelch) , Sincronizzazione frequenza IR