

LINE6 RELAY G30



225,00 € tax included

Reference: LSRELAYG30

LINE6 RELAY G30

LINE6 RELAY G30

I sistemi wireless Relay™ per chitarra digitale ridefiniscono l'esperienza senza fili di chitarristi e bassisti. Offrono tonalità cablate, un'affidabilità che non scende a compromessi ed una facilità di utilizzo disarmante ignote a qualsiasi altro sistema senza fili. Tutto ciò su tutti i palchi del mondo. Leggero e robustissimo è concepito per un uso professionale con un comodo trasmettitore che invia un robusto segnale al ricevitore su uno di sei canali, ciascuno dei quali si serve di una tecnologia esclusiva di protezione dei segnali che protegge da cadute e interferenze. Grazie al plug&play si evita lunghi processi di configurazione, i led luminosi mostrano alimentazione, status e livello della batteria, il sistema comprende tutto ciò che occorre per iniziare in modo semplice, basta accenderlo e iniziare a suonare.

Sistema a stompbox in policarbonato

Formato di trasmissione : Audio digitale personalizzata di Line 6.

Risposta di frequenza: 10Hz - 20kHz.

Gamma dinamica: 118 dB.Frequenza Carrier RF: 2.4GHz.

Canali compatibili: 6.Portata di trasmissione: 30,5 metri in linea d'aria (può variare in base alle condizioni locali).

Autorizzazione FCC: Parte 15, non richiede licenza per l'utente.

Caratteristiche Trasmettitore TBP06

Conversione A/D: 24bit Delta Sigma, 128 volte su campionamento.

Impedenza d'ingresso: 1.3 M-Ohm.Connettori: Ingresso da 1/4" non bilanciato.Comandi: Alimentazione On/Off, selettore di canali.

Display a LED: Alimentazione, stato dell'audio.Display LCD: n/d.

Durata della batteria: Circa 8 ore (2 batterie alcaline AA).

Caratteristiche Ricevitore RXS06

Conversione A/D: 24 bit Delta Sigma, 128 volte su campionamento.

Connessioni: Uscita da 1/4", sintonizzatore pass-thru.

Display a LED: Alimentazione, link dati, stato dell'audio.

Display LCD: n/d.Controlli: Alimentazione On/Off, selettore di canali, simulatore tonalità cavo.

Alimentazione: DC-1g (9VDC) .