

LD SYSTEMS U506 HBH 2 SISTEMA PER RADIOMICROFONO CON BODYPACK, HEADSET E MICROFONO A MANO DINAMICO

599,00 € tax included

Reference: LDU506HBH2



LD SYSTEMS U506 HBH 2 SISTEMA PER RADIOMICROFONO CON BODYPACK, HEADSET E MICROFONO A MANO DINAMICO



- True diversity UHF wireless system
- Shock-mounted dynamic and condenser microphone capsules
- Automatic channel scan
- Easy one-touch infrared frequency syncing
- Pilot tone squelch circuit prevents noise
- Switchable RF transmitter output (2, 10 or 30 mW)
- Rugged enclosures
- High-contrast OLED display

La serie U500® è stata progettata per le tue esigenze, con una tecnologia professionale e l'acustica più idonea. Abbiamo ascoltato i tuoi suggerimenti e ti presentiamo un sistema wireless per voce dal vivo con prestazioni sorprendenti e con un'affidabilità che supera ogni aspettativa. Per condividere le tue emozioni e i momenti più importanti sul palco, il nostro team di ingegneri e sviluppatori ha creato la serie U500® con una particolare attenzione rivolta agli utenti professionali e semi-professionali.

Grazie alla potenza di trasmissione selezionabile fino a 30 mW, i set vocali della serie U500® vantano una portata di oltre 100 metri in campo libero. Sono disponibili per tre bande di radiofrequenza: 584 - 608 Mhz e 655 - 679 MHz, con cui è possibile gestire 12 sistemi simultaneamente, mentre per le bande di 823 - 832 MHz + 863 - 865 MHz è possibile utilizzare sei sistemi in contemporanea. Gli impianti senza fili UHF True Diversity sono dotati di un dispositivo di ricerca automatica della migliore frequenza libera e della comoda sincronizzazione a infrarossi one touch per trasmettitore e ricevitore, che semplifica la configurazione.

I display OLED a forte contrasto, a cui è possibile associare nomi utente personalizzati, offrono una panoramica ottimale delle funzioni con indicatori di gruppo, canale, radiofrequenza, intensità del segnale e stato della batteria. Oltre al filtro di soppressione del rumore, il tono pilota impercettibile del trasmettitore garantisce un funzionamento impeccabile, prevenendo le interferenze e silenziando il ricevitore quando il segnale radio si attiva senza l'emissione di questo suono. L'efficacia tecnologia U500®, caratterizzata da una componentistica di qualità, è in grado di fornire una trasmissione precisa, priva di distorsioni, latenza o artefatti. Il ridotto consumo di energia elettrica garantisce un'autonomia fino a 10 ore con due batterie AA.

Completano i set vocali della serie U500® i trasmettitori manuali, i microfoni ad archetto, i microfoni Lavalier e i ricevitori singoli e doppi. I trasmettitori manuali possono inoltre essere sintonizzati in tutta flessibilità per canto e parlato grazie alle capsule per microfoni

intercambiabili.

Specifiche:

- Tipo di prodotto Sistemi per radiomicrofoni
- Tipo Microfoni ad archetto / Trasmettitori a mano
- Transmission frequency range 655 - 679 MHz
- Peso 5,3 kg

LDU506R2 - LD Systems U506 R 2 Doppio Ricevitore

- Tipo di prodotto Accessori per sistemi per radiomicrofoni
- Tipo True Diversity
- Tipo di modulazione FM
- Canali 2 x 160
- Risposta in frequenza 60 - 16.000 Hz
- Gruppi 2 x 10
- Ingressi antenna 2
- Presa dell'antenna BNC
- Rapporto segnale/rumore > 105 dB
- Soppressione del rumore Squelch
- Elementi di comando Volume cuffie
- Indicatori 2 x livelli HF A/B
- Uscita audio bilanciata n. 2 XLR
- Uscita audio Mix bilanciata XLR
- Alimentazione 13,5 V DC
- Uscita audio Mix non bilanciata Jack da 6,3 mm
- Larghezza 483 mm
- Accessori (forniti in dotazione) Batteria/e
- Altezza 45 mm
- Profondità 190 mm
- Peso 2,05 kg
- Livello max di uscita Bilanciato -8 dBu
- Uscita cuffie 1
- Connessioni di uscita cuffie Jack stereo da 6,3 mm
- Altre caratteristiche Sincronizzazione frequenza IR

LDU506BP - LD Systems U506 BP Trasmettitore Bodypack

- Tipo Bodypack
- Canali 96 (8 gruppi da 12 canali)
- Risposta in frequenza 30 - 16000 Hz
- Gruppi 8
- Ingressi Mini-XLR (3 poli)
- Rapporto segnale/rumore >90 dB
- Potenza in uscita ad alta frequenza Variabile (2mW, 10mW, 30mW)
- Elementi di comando Set
- Indicatori display OLED
- Alimentazione 2 batterie AA
- Durata d'uso > 10 ore (con batterie alcaline)
- Larghezza 65 mm
- Altezza 86 mm
- Profondità 23 mm
- Peso 0,09 kg
- Altre caratteristiche riconoscimento del tono pilota/soppressione del rumore regolabile (squelch)

LDU506MD - LD Systems U506 MD Microfono a Mano dinamico

- Tipo Microfoni
- Risposta in frequenza 60 - 16.000 Hz
- Tipo di microfono Dinamico
- Caratteristica direzionale Cardioide
- Alimentazione 2 x 1,5 V AA
- Peso 0,25 kg
- Lunghezza 252 mm

- Diametro 52 mm
- Altre caratteristiche Capsule sostituibili

LDWS100MH1 - LD Systems WS 100 MH 1 Headset

- Tipo Microfoni ad archetto
- Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz
- Impedenza nominale 680 Ohm
- Presupposti alimentazione phantom 5 V
- Collegamento microfono Mini-XLR (a 3 poli, femmina)
- Accessori (forniti in dotazione) Protezione vento in espanso
- Peso 0,06 kg