BOSE F1 KIT 2 DIFFUSORE AD ARRAY VARIABILE 812 + 2 SUBWOOFER + STAFFE + BORSE

4.777,00 € tax included

Reference: BOF1KIT2

BOSE F1 KIT 2 DIFFUSORE AD ARRAY VARIABILE 812 + 2 SUBWOOFER + STAFFE + BORSE

Diffusore di 812 Array flessibile Bose F1
È il primo diffusore portatile amplificato che consente di controllare il pattern di copertura verticale. È possibile scegliere tra quattro diverse impostazioni. Utilizzato al livello della platea, su un palco o di fronte a spalti o gradinate, è ora possibile adattare il PA alle specifiche dell'ambiente in cui viene impiegato. Una volta configurato, il sistema regola automaticamente l'equalizzazione mantenendo un bilanciamento dei toni ottimale in ogni tipo di copertura. Per questo motivo, avrai sempre la copertura ottimale per la stanza in cui ti trovi.

Caratteristiche:
- L'esclusivo array variabile può essere configurato in quattro forme particolari (""Straight"", ""a C"", ""a J"" o ""Reverse J""), che consentono all'utente di scegliere la migliore copertura in base all'impiego.
- Il line array a otto driver medio/alti installato su una guida d'onda dedicata a 100° contribuisce a produrre una copertura ampia e uniforme.
- Il driver low frequency ad alte prestazioni da 30,5 cm sviluppa un'ottima uscita in bassa frequenza.
- Il progetto in bi-amplificazione vanta due amplificatori di classe D ad elevata potenza per alimentare individualmente l'array variabile e il driver LF da 30,5 cm.
- Due canali di ingresso con comandi di volume indipendenti e switch Line/Mic sul canale 1.
- Può essere associato al subwoofer F1 per una più estesa risposta dei bassi.

Specifiche:
- Potenza: 1000 watt
- Tweeter: Otto montato verticalmente medio/alti driver
- Woofer: Woofer 12 '
- Ingressi: 2 ingressi con indipendente controlli di livello
- Accomoda XLR, RCA Connettori e 0,25 cm
- Palo montabile su: Sì
- Dimensioni: 334.3 x 664,66 x 372,5 mm (W x H x P)
- Peso: 19 kg

Subwoofer F1:

Con una potenza di 1.000 W, il subwoofer Bose® F1 riunisce tutta la potenza di una cassa dei bassi più grande in un design più compatto, più facile da trasportare, anche in auto. Nel corpo del subwoofer è integrata una base di montaggio per il diffusore ad array variabile Bose F1 Model 812, così, conoscendone sempre l'ubicazione, sarà più semplice e veloce configurarlo. Tale base contiene anche canaline nelle quali nascondere i cavi per conferire al sistema un aspetto pulito e professionale. E ora anche trasportare l'unità al luogo di destinazione è più semplice. Il subwoofer F1 è dotato di maniglie in posizione ottimizzata per agevolarne il trasporto.

Caratteristiche:
- Con 1.000 watt di potenza, racchiude le prestazioni di una cassa dei bassi più grande in un design più compatto, leggero e facile da trasportare.
- Due driver da 10"" ad alta escursione integrati in un telaio compatto, leggero e semplice da trasportare
- Interruttore di polarità con scelta fra NORM e REV. La polarità inversa (REV) consente una semplice correzione della sovrapposizione delle basse frequenze fra il diffusore principale e il subwoofer.
- L'EQ di uscita Line può essere impostato su un filtro passa-alto o fullrange, così da consentire una semplice selezione in crossover quando si utilizza un diffusore principale.
- La staffa di estensione per F1 Model 812, integrata nel subwoofer, può essere alzata e abbassata per permettere un montaggio sicuro del diffusore F1 Model 812 al subwoofer ed eliminare la necessità di un supporto ad asta convenzionale o di un treppiede.

Specifiche:
- Tipo di sistema: Auto-alimentati
- Sistema di potenza: 1000 watt
- Driver: Drivers 2 x 10 ' ad alta escursione
- Risposta in frequenza: 48 Hz - 100 Hz
- Gamma di frequenza: 38Hz - 115 Hz (-10dB)
- Dispersione nominale: Omni-direzionale
- Massimo SPL a 1 m: 132 dB SPL (di picco)
- Frequenza di crossover: 40-100 Hz Butterworth passa 100 Hz 4 ° ordine Butterworth HPF al Line Out
- Distorsione a potenza nominale: 0.1 Max (30 Hz - 154 kHz)
- Limitatore di sistema: Limitatore di dinamica
- Indicatior di potere: LED blu: Sistema su
- Indicatori di segnale: Difetto di alimentazione, Limite, LED frontale, Segnale di ingresso
- Connessioni di ingresso: 2 x XLR - 1/4 ' Combo
- Controlli/istruzioni: Livello del volume, Frontale LED funzione, selezionare, Accensione/spegnimento, Selezionare polarità, Uscita line-out EQ
- Linea uscita: XLR bilanciati
- Alimentazione AC: Connettore IEC
- Tipo di cassa: Mobile in legno con tappi compositi ad alto impatto
- Griglia: Griglia di acciaio forato verniciato a polvere
- Dimensioni: 688 x 410,16 x 448,5 mm (H x l x P)
- Peso netto: 24,9 kg

Il kit comprende le borse per il trasporto