

ALLEN & HEATH XONE 23 C MIXER 2 CH. CON SCHEDA AUDIO INTEGRATA

339,00 € tax included

Reference: AHXONE23C

ALLEN & HEATH XONE 23 C MIXER 2 CH. CON
SCHEDA AUDIO INTEGRATA



Al centro del DJ-mixer XONE:23C c'è il rinomato sistema analogico Voltage Control Filter (VCF) che offre filtri passa-basso e passa-alto, sweep delle frequenze e controllo della risonanza 'mild-to-wild'. C'è anche un loop FX per connettersi ad unità FX esterne che ritorna attraverso il sistema di filtraggio. Il mixer Xone:23C dispone di 2 canali stereo con due doppi livelli per gli ingressi phono e line, che consentono di collegare quattro sorgenti musicali contemporaneamente, tra giradischi e CD/Media player. Inoltre, la scheda audio interna permette la riproduzione e la registrazione da software DJ, offrendo agli utenti tutti i vantaggi del DJing digitale durante l'uso hands-on dei controlli del mixer. L'uscita mix principale e l'ingresso microfonico sono su XLR bilanciate professionali, e c'è anche un'uscita recording dedicata. Xone:23C è dotato di strumenti di monitoraggio completi, inclusa un'uscita booth con controllo del volume, un controllo cue mix, e livelli del segnale chiaramente visualizzate sui meter Peak Hold a 9 segmenti. Basato sull'ammiraglia Xone:DB4, lo Xone:23C include controlli soft touch retroilluminati, meter light-pipe ed un nuovo caratteristico frontale in acciaio. Il mixer può anche essere aggiornato con gli ultimi Innofader per lo scratch avanzato, disponibili come accessorio.

Caratteristiche:

- Scheda audio USB 4 Canali Stereo 24bit/96kHz con X: LINK
- Sistema classico Xone Voltage Controlled Filter
- Fino a 4 fonti simultaneamente
- EQ 3-Bande Total Kill
- Monitor booth dedicato
- Uscite su connettori XLR bilanciati professionale
- Quattro ingressi (2 +2 Canali Stereo) con doppio livello per gli ingressi Phono / Line
- Loop FX Send / Return
- Crossfader Innofader opzionali
- Accurato monitoraggio del livello del segnale con peak hold
- Massimo livello di uscita +28 DBu (XLR bilanciata)
- Headroom (+20 dB) per evitare il sovraccarico
- Tensione di alimentazione universale (funziona in tutto il mondo)
- Prese per cuffie 1/4" e 3,5mm
- Uscita Record separata su RCA
- Distorsione del segnale trascurabile (tipicamente 0,01% a +10 dBu in uscita)
- Schermo ink screen sensibile ai raggi UV per una migliore leggibilità con poca luce
- Controllo Cue-mix con Cue-switch illuminati
- Switch curva Crossfader
- Dimensioni: 310 x 240 x H104mm

Peso: 2,7 kg