

DB TECHNOLOGIES DVA S1518N SUBWOOFER ATTIVO

2.650,00 € tax included

Reference: DBDVAS1518N

DB TECHNOLOGIES DVA S1518N SUBWOOFER
ATTIVO



Questo diffusore possiede un DSP a 56 Bit in grado di gestire il funzionamento del subwoofer e di garantire prestazioni dinamiche ed alta precisione.

Il box in multistrato di betulla permette di stabilizzare le vibrazioni mantenendo il prodotto molto leggero e versatile. Grazie alle meccaniche opzionali può essere montato sui fly bar della serie DVA.

Il crossover regolabile da 75 a 120 Hz (passi di 5 Hz) incorporato ed il delay fino a 4,5 ms consentono ogni tipologia di installazione senza l'utilizzo di processori esterni.

Tramite il connettore RJ45 (in/out) incorporato e il software DVA Network, il sistema di controllo RDNet permette il completo controllo del diffusore.

Dati tecnici:

Speaker Type: Active Bandpass Subwoofer

Dati acustici:

Frequency Response [+/- 3dB]: 39 - 120 Hz

Max SPL: 138 dB

Directivity: Omnidirectional, Cardioid Option with DSP setup

LF: 18"

Voice Coil LF: 4"

Amplificatore:

Amp Technology: Digipro® G2

Amp Class: Class D

Power Supply: 1.5 kW SMPS

LF Amp: 1500 W RMS

Cooling: Convection

Processore:

Controller: DSP 56 bit

DSP 56 bit: 24bit/ 96 kHz

System Presets: X-Over, Delay

Phase: 0, 180 °

Limiter: RMS, Peak, Thermal

Delay Option: 0-4.5 ms internal

Crossover Frequency LF-MF: 75-120Hz | steps of 5Hz

LF-Xover out slope: 24 dB/Octave

Meccanica:

Box: Multiplex plywood

Housing Design: Rectangular

Handles: 3x per lato

Accessory: Dolly, Wheels 100mm, Dust Cover, Rain Cover

Pole Mount: M20

Rigging Points: integrated for SRK10 fly kit

Width: 515 mm (20.6 in)

Height: 640 mm (25.6 in)

Depth: 720 mm (28.8 in)

Peso: 46 kg (101.41 lbs)