

DB TECHNOLOGIES SUB615 SUBWOOFER ATTIVO 15" 600W

629,00 € tax included

Reference: DBSUB615



DB TECHNOLOGIES SUB615 SUBWOOFER ATTIVO
15" 600W

La serie SUB 600 raggiunge considerevoli livelli di pressione sonora nonostante le dimensioni compatte, garantendo una riproduzione audio estremamente pulita e precisa delle basse frequenze.

Il SUB 615 è un subwoofer attivo in configurazione bassreflex equipaggiato con amplificatore Classe D da 600W RMS e trasduttore premium da 15". Il sistema raggiunge considerevoli livelli di pressione sonora (fino a 133dB) nonostante le dimensioni compatte, garantendo una riproduzione audio estremamente pulita e precisa delle basse frequenze. Le prestazioni sonore della serie permettono di creare un eccellente sistema PA bilanciato utilizzando anche 1 singolo sub con 2 speaker full-range, senza utilizzare nessun processore o crossover esterno' il sub infatti è dotato di 2 uscite separate e processate che portano il segnale stereofonico ai 2 diffusori. I controlli posti sul pannello dell'amplificatore permettono di operare con segnale Mono o Stereo, attivare l'inversione di polarità e scegliere la modalità per l'uscita link (True Bypass o Xover). Quando necessario, è possibile attivare una Equalizzazione preimpostata BOOST per un impatto sonoro ancora più incisivo. Il design della serie si contraddistingue per la robusta copertura antigraffio del cabinet in legno e da un peso totale contenuto (25kg). Il design del lato superiore agevola l'incolonnamento con altri sub ed è dotato di foro con filettatura M20 per stativo.

Dati tecnici:

- Speaker Type: Active Subwoofer

Dati acustici:

- Frequency Response [-10dB]: 42 - 124 Hz
- Max SPL (1 m): 131 dB
- Directivity: omnidirectional
- LF: 15"
- LF Voice Coil: 2.5"

Amplificatore:

- Amp Technology: SMSP digital amplifier
- Amp Class: Class D
- RMS Power: 600 W
- Peak Power: 1200 W

Processore:

- Controller: 28/56 bit DSP
- Limiter: Peak, Thermal, RMS
- Controls: Subwoofer level, Outputs mode, Polarity, Subwoofer mode

Input Section:

- Signal Input: 2x XLR (balanced)
- Signal Output: 2x XLR (balanced)

Meccanica:

- Housing: Plywood
- Grille: Full metal grid
- Pole Mount: M20
- Width: 430 mm (16.92 in)
- Height: 580 mm (22.83 in)
- Depth: 600 mm (23.62 in)
- Weight: 25.5 kg (56.22 lbs)