

FBT JMAXX 114A DIFFUSORE BI-AMP.1x14" - 900W



625,00 € tax included

Reference: FBJMAXX114A

J-MaxX 114A DIFFUSORE BI-AMP 700W + 200W RMS

Configurazione: 2 Vie

Cabinet: design bass reflex bidirezionale biamplificato

Potenza: 700W RMS LF, 200W RMS HF, Classe D con alimentazione switching

Potenza di picco LF / HF: 1400/400W

DSP: 4-EQ preset

Pannello di controllo: XLR IN e XLR LINK, Volume, Preset EQ, filtro HP, selettore GND LFT

2x punti di sospensione M10, flangia 35mm (1 3/8") per stativo, piastra per montaggio a parete

Tromba a direttività costante 90° H x 60° V

Angolazione per stage monitor 12°, 40° o 55°

Risposta in frequenza: 45Hz - 20kHz - 6dB

Driver a bassa frequenza: 14" - bobina 2.5mm

Driver ad alta frequenza: 1" - bobina 1,4mm

SPL continua / picco max: 126/132dB

Dispersione: 90° x 60° (HxV)

Impedenza di ingresso: 22 kOhm

Frequenza di crossover: 1,6kHz

Connettore di ingresso: XLR con loop, jack 6,3mm

Dimensioni (LxAxP): 402 x 644 x 345mm

Peso: 14kg