

FBT VENTIS 206A DIFFUSORE BI-AMP 2x6,5" - 900W

919,00 € tax included

Reference: FBV206A



FBT VENTIS 206A DIFFUSORE BI-AMP 2x6,5" - 900W

Per la gamma VENTIS, qualità e flessibilità sono le parole d'ordine. Basate su una potente combinazione di driver B&C a compressione e su woofer FBT ad escursione lunga, i modelli 115, 112 e 110 sono a due vie, design bass reflex alloggiati in case in multistrato di betulla da 15mm. Un design full-grille sostenuto da un pannello acustico con trattamento speciale offre lo stile caratteristico per il quale FBT è noto, mentre trombe completamente rotabili a direttività costante garantiscono una copertura precisa. La potenza per i modelli VENTIS attivi viene fornita per gentile concessione di un modulo di amplificazione switching Made in Italy appositamente progettato. Le basse frequenze sono fornite da un efficiente amplificatore RMS 700W (full bridge) in classe D, che funziona con una bassissima THD. Per lo stadio HF, una performance da 200W RMS viene fornita da un design in Classe H / AB meticolosamente costruito.

Caratteristiche principali

Design bass reflex 2 vie, biamplificato

Finale di potenza: 700W RMS LF in Classe D e HF 200W RMS in Classe H/AB

Digital Signal Processor con display grafico

Cabinet in multistrato di betulla 15mm (0.59") resistente ai graffi rinforzato internamente

Alimentazione switching ad alta efficienza

Pannello di controllo con ingresso bilanciato XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2x Volume, ingresso stereo RCA, display DSP con encoder rotativo e push

Woofer LF 2x6.5" con bobina 1.5" realizzato per FBT

Driver HF 25mm (1") B&C a compressione con bobina da 36mm (1,4")

Risposta in frequenza da 70Hz a 20kHz

SPL max (continuo/picco): 124/131dB

Tromba rotabile 70°H x 50°V a direttività costante

6x Punti di sospensione M10, supporto da parete opzionale, flangia per stativo 35mm (1 3/8"), 1x maniglia in Alluminio

Dimensioni: 190 x 560 x 260mm

Peso: 12kg