

## K-ARRAY KOBRA KK102 I LINE ARRAY 400W BLACK

**1.399,30 € tax included**

Reference: KAKK102I

K-ARRAY KOBRA KK102 I LINE ARRAY 400W BLACK



Kobra-KK102 I è tra i diffusori professionali passivi di K-array dotati di chassis in solido acciaio inossidabile. Sottili ed eleganti, configurabili in line array, sono in grado di riprodurre l'intera gamma di frequenze.

Copertura verticale selezionabile (copertura ampia o stretta), per più ampie possibilità di applicazione. I diffusori passivi Kobra-KK102 garantiscono così coerenza di fase, distorsione bassa e messa a fuoco sul punto d'ascolto.

Il tipico comportamento da puro line array permette ai diffusori professionali Kobra-KK102 una corretta propagazione del suono in lunga distanza. La pressione sonora rimane costante sia lontano sia in prossimità degli speaker.

- Straordinario rapporto prestazioni/dimensioni
- Applicazioni line array 3D, verticali e orizzontali
- 8 woofer full range a lunga escursione da 2"
- Impedenza selezionabile: 8 ohm o 32 ohm
- Resistente agli eventi atmosferici, idoneo per installazioni esterne - IP54

### Specifiche Tecniche:

#### Acoustics:

- Power handling: 400 W(AES)
- Frequency range: 150 Hz – 20 kHz (- 3dB)
- Impedance: 8 O / 32 O (selectable)
- SPL 1W/1mt: 98 dB
- Maximum SPL: 124 dB (cont.) – 130 dB (peak)

#### Coverage:

- Horizontal: 110°
- Vertical: 7° / 35° (selectable)

#### Crossover:

- Type: External Crossover required
- Frequency: High pass @150 Hz, 24 dB/oct suggested minimum

#### Transducers:

- Full range: 16 x 2" Neodymium magnet with 0.75" voice coil

**Selection Switches:**

- Impedance: 8 Ω / 32 Ω
- Coverage: Spot / Flood

**Power Audio Input/Output:**

- Connector: 2 x 4-pin Speakon
- Wiring: 1+ 1- (signal IN & LINK)' 2+ 2- (through)

**Certifications:**

IP: 54

**Physical & Dimensions:**

- Dimensions: 5.9 x 100.0 x 8.1 cm
- Weight: 4.8 kg

**Recommended Amplifiers:**

- Type: KA24, KA84, KMT