

K-ARRAY KOBRA KK52 I LINE ARRAY 200W BLACK

875,00 € tax included

Reference: KAKK52I

K-ARRAY KOBRA KK52 I LINE ARRAY 200W BLACK



I Kobra-KK52 fanno parte della categoria Prodotti da Installazione di K-array. Sono innovativi diffusori line array professionali, composti da 8 trasduttori da 2" con magneti al neodimio. Gli speaker full-range sono racchiusi in un sottile ed elegante chassis in acciaio inox, che, oltre a fornire loro resistenza, li rende degli autentici oggetti di design.

Impedenza selezionabile a 16 Ohm - 64 Ohm, per un utilizzo semplificato e per un'integrazione ottimizzata con altri speaker e amplificatori professionali.

Copertura selezionabile (copertura ampia o stretta), per più ampie possibilità di applicazione. Gli otto driver ravvicinati forniscono al diffusore tutti i vantaggi di una disposizione in line array: coerenza di fase, bassa distorsione, focus sulla zona d'ascolto.

- Straordinario rapporto prestazioni/dimensioni
- Applicazioni line array 3D, verticali e orizzontali
- 8 woofer full range a lunga escursione da 2"
- Impedenza selezionabile: 16 ohm o 64 ohm
- Resistente agli eventi atmosferici, idoneo per installazioni esterne - IP54

Specifiche tecniche:

Acoustics:

- Power handling: 200 W(AES)
- Frequency range: 150 Hz – 20 kHz (- 10dB) (1)
- Impedance: 16 O / 64 O (selectable)
- SPL 1W/1mt: 95 dB (2)
- Maximum SPL: 118 dB (cont.) – 124 dB (peak) (3)

Coverage:

- Horizontal: 110°
- Vertical: 10° / 60° (selectable)

Crossover:

- Type: External Crossover required
- Frequency: High pass @ 150 Hz, 24 dB/oct suggested minimum

Transducers:

- Full range: 8 x 2" Neodymium magnet with 0.75" voice coil

Selection Switches

- Impedance: 16 Ω / 64 Ω
- Coverage: Spot / Flood

Power Audio Input/Output:

- Connector: 2 x 4-pin Speakon
- Wiring: 1+ 1- (signal IN & LINK)' 2+ 2- (through)

Recommended Amplifiers:

- Type: KA24, KA84, KMT

Certifications:

- IP: 54

Physical & Dimensions:

- Dimensions: 5.9 x 50.0 x 8.1 cm
- Weight: 2.3 kg