

LD SYSTEMS MON101AG2 STINGER MONITOR DA PALCO ATTIVO 1x10" - 400w

322,00 € tax included

Reference: LDMON101AG2

LD SYSTEMS MON101AG2 STINGER MONITOR DA
PALCO ATTIVO 1x10" - 400w



LD Stinger MON101AG2 è un monitor attivo particolarmente compatto con ampia risposta in frequenza e pressione acustica massima di 121 dB, per un utilizzo versatile sul palco.

L'altoparlante coassiale da 10", con driver per i toni alti integrato da 1", raggiunge un angolo di dispersione di 75°x75°, il che risulta utile in diverse applicazioni come monitor da palco. Grazie alla disposizione coassiale, si origina un suono omogeneo in tutta la zona di diffusione, con una tendenza alla retroazione molto ridotta. Il monitor attivo è azionato da un finale di potenza in classe AB con potenza di picco di 600 W. Una protezione contro il cortocircuito e un limitatore assicurano un funzionamento affidabile.

Il pannello posteriore dei connettori offre un ingresso combo jack/XLR e un'uscita XLR per la connessione loop through del segnale' la dotazione comprende inoltre un regolatore di volume, presa e interruttore di rete IEC nonché indicatori a LED per alimentazione di rete, segnale e limitatore.

L'elegante cassa bass reflex, in multistrato da 15 mm, è rivestita con una vernice resistente e dispone di impugnature ergonomiche e di una griglia metallica per la protezione dell'altoparlante. Il monitor ha un angolo di 35°.

Specifiche:

- Tipo di prodotto Altoparlante PA
- Tipo Attivo
- Dimensioni woofer 10 "
- Dimensioni woofer 254 mm
- Tipo woofer Altoparlante coassiale
- Magnete woofer Ferrite
- Marca woofer Custom Made
- Bobina woofer 2 "
- Bobina woofer 50,8 mm
- Dimensioni driver HF 1 "
- Dimensioni driver HF 25,4 mm
- Magnete driver HF: Ferrite
- Marca driver HF Custom Made

- Bobina driver HF 1 "
- Bobina driver HF 25,4 mm
- Amplificatore Classe AB
- Angolo di dispersione (H x V) 75 x 75 °
- Potenza (RMS) 150 W
- Potenza (picco) 600 W
- Risposta in frequenza 90 - 20000 Hz
- Frequenza di acquisizione 3300 Hz
- SPL (1 W / 1 m) 99 dB
- SPL max (continuo) 113 dB
- SPL max (picco) 121 dB
- Protezioni Cortocircuito , Limitatore
- Elementi di comando On / Off , Volume
- Indicatori Limit , Power , Segnale
- Numero di ingressi di linea 1
- Connessioni di ingresso di linea Jack da 6,3 mm , XLR
- Numero di uscite di linea 1
- Connessioni di uscita di linea XLR
- Alimentazione Trasformatore
- Tensione di esercizio 230 V AC, 50 - 60 Hz
- Materiale cassa Compensato 15 mm
- Modello cassa Bass reflex
- Angolazione monitor 35 °
- Larghezza 380 mm
- Profondità 335 mm
- Altezza 466 mm
- Peso 15,3 kg
- Caratteristiche Maniglie a incasso ergonomiche