

LD SYSTEMS MON81AG2 STINGER MONITOR DA PALCO ATTIVO 1x8" - 400w

275,00 € tax included

Reference: LDMON81AG2



LD SYSTEMS MON81AG2 STINGER MONITOR DA PALCO ATTIVO DA 8"

LD Stinger MON81AG2 è un monitor attivo particolarmente compatto con ampia risposta in frequenza e pressione acustica massima di 116 dB, per un utilizzo versatile sul palco.

L'altoparlante coassiale da 8", con driver per i toni alti integrato da 1", raggiunge un angolo di dispersione di 75°x75°, il che risulta utile in diverse applicazioni come monitor da palco. Grazie alla disposizione coassiale, si origina un suono omogeneo in tutta la zona di diffusione, con una tendenza alla retroazione molto ridotta. Il monitor attivo è azionato da un finale di potenza in classe AB con potenza di picco 320 W' una protezione dal cortocircuito e un limitatore consentono un funzionamento affidabile.

Per il collegamento e la connessione loop through del segnale si utilizzano una presa combo XLR/jack e l'uscita XLR. Un regolatore di volume, indicatori a LED e la presa di rete IEC completano il pannello dei connettori posteriore.

L'elegante cassa bass reflex, in multistrato da 15 mm, è rivestita con una vernice resistente e dispone di impugnatura ergonomica e di una griglia metallica per la protezione dell'altoparlante. Il monitor ha un angolo di 35°.

Specifiche:

- Tipo di prodotto Altoparlante PA
- Tipo Attivo
- Dimensioni woofer 8 "
- Dimensioni woofer 203 mm
- Tipo woofer Altoparlante coassiale
- Magnete woofer Ferrite
- Marca woofer Custom Made
- Bobina woofer 2 "
- Bobina woofer 50,8 mm
- Dimensioni driver HF 1 "
- Dimensioni driver HF 25,4 mm
- Magnete driver HF: Ferrite
- Marca driver HF Custom Made
- Bobina driver HF 1 "
- Bobina driver HF 25,4 mm
- Amplificatore Classe AB
- Angolo di dispersione (H x V) 75 x 75 °

- Potenza (RMS) 80 W
- Potenza (picco) 320 W
- Risposta in frequenza 90 - 20000 Hz
- Frequenza di acquisizione 2400 Hz
- SPL (1 W / 1 m) 97 dB
- SPL max (continuo) 111 dB
- SPL max (picco) 116 dB
- Protezioni Cortocircuito , Limitatore
- Elementi di comando On / Off , Volume
- Indicatori Limit , Power
- Numero di ingressi di linea 1
- Connessioni di ingresso di linea Jack da 6,3 mm , XLR
- Numero di uscite di linea 1
- Connessioni di uscita di linea XLR
- Alimentazione Trasformatore
- Tensione di esercizio 230 V AC, 50 - 60 Hz
- Materiale cassa Multistrato di betulla da 15 mm
- Modello cassa Bass reflex
- Angolazione monitor 35 °
- Larghezza 320 mm
- Profondità 250 mm
- Altezza 361 mm
- Peso 10,6 kg
- Caratteristiche Maniglie a incasso ergonomiche