

PALMER MONICON L PASSIVE MONITOR CONTROLLER

175,00 € tax included

Reference: PAMONICONL



PALMER MONICON L PASSIVE MONITOR CONTROLLER

Caratteristiche:

- Regolatore di volume passivo
- Ingressi stereo e AUX
- Due uscite
- Uscita sommata in mono
- Possibilità di collegamento simmetrico e asimmetrico
- Amplificatore cuffie integrato
- Interruttore Mono, Mute e PFL
- Ulteriore regolatore di volume per AUX e cuffie
- Esteticamente elegante, grazie alla presenza di fianchi massicci in vero legno
- Robusta struttura

Palmer Monicon L è un regolatore di volume analogico e preciso, collegato tra il computer o l'interfaccia audio e l'altoparlante attivo per monitor. Il circuito è completamente passivo e privo di colore, gli indicatori a LED e l'amplificatore cuffie integrato vengono alimentati tramite l'alimentatore in dotazione.

Le prese combo bilanciate fungono da ingresso stereo, l'ingresso AUX di Monicon L è dotato di prese RCA e di jack stereo da 3,5 mm. Il mixer compatto offre uscite per due coppie di monitor e un'uscita sommata in mono su prese XLR. Gli ingressi stereo o AUX possono essere selezionati in alternanza, mentre le due uscite singolarmente o in tandem. Oltre a un regolatore di volume di grandi dimensioni, Monicon L è dotato di interruttori Mono, Mute e PFL, di un'uscita cuffie da 6,35 mm e di controlli AUX e cuffie separati che assicurano un comodo utilizzo.

Specifiche:

- Tipo di prodotto Altre attrezzature per studi di registrazione professionali e amatoriali
- Numero canaline 2
- Numero ingressi 2
- Connessioni ingressi Jack stereo da 3,5 mm , RCA , XLR
- Tipo di ingresso Bilanciato / non bilanciato a seconda della spina jack
- Livello max di ingresso 20 dBu
- Impedenza di ingresso (bilanciato) 10 k Ohm , (non bilanciato) 5 k Ohm
- Numero uscite 3

- Connessioni uscite XLR
- Tipo di uscita Bilanciato / non bilanciato a seconda della spina jack
- Livello max di uscita 20 dBu
- Impedenza di uscita 600 Ohm
- Risposta in frequenza 10 - 40000 Hz
- Fattore di distorsione armonica (THD) 0,001 %
- max. attenuazione (Attenuator + Mute) 112 dB , (Attenuator) 85 dB
- Elementi di comando Attenuation , Mono , Mute , Selezione ingresso , Selezione uscita , Sorgente PFL
- Materiale cassa Lamiera d'acciaio , Legno
- Superficie cassa Rivestimento a polvere nero
- Larghezza 218 mm
- Altezza 77 mm
- Profondità 100 mm
- Peso 1,14 kg