

FBT J15A CASSA AMPLIFICATA BI-AMP. 2 VIE - 1x15"

489,00 € tax included

Reference: FBJ15A



J15A DOFFUSORE ATTIVO 15" 450 WATTS

Grande versatilità di utilizzo: band PA, personal monitor, piccoli teatri ed auditorium, piano-bar, monitor da palco ed installazioni fisse in live club, pub, palestre.

- Sistema a 2 vie biamplificato Bass-Reflex
- Robust cabinet in polipropilene con maniglie integrate
- 2 punti ancoraggio M10
- Driver a compressione custom da 25mm
- Tromba 90°H x 60°V a direttività costante
- Pulsante filtro Hi-Pass per utilizzo con subwoofer
- Pannello di controllo: XLR/Jack input e XLR link, Mic/Line switch, Level, HP filter Combo XLR/Jack e XLR link, Mic/Line switch, Level, HP filter

Caratteristiche:

- Woofer ceramico da 380mm (15") custom ad alta efficienza ed escursione
- Amplificatori in classe D da 350Wrms per LF e 100Wrms per HF
- Alimentatore switching ad alta efficienza
- Processore digitale DSP con equalizzazioni e protezioni dinamiche per avere il corretto bilanciamento timbrico e la totale protezione a qualsiasi volume di ascolto
- 4 preset di equalizzazione per utilizzo 'general-purpose', per voce o stage monitor, per ascolto a volume moderato, per musica disco

Specifiche:

- Code: 37704
- Configuration: 2 vie
- Built-in amplifier LF/HF: 350 / 100 W RMS
- Built-in amplifier peak LF/HF: 700 / 200 W
- Frequency response: 48Hz - 20KHz -6dB
- Low Frequency woofer: 15 - 2 coil mm
- High Frequency driver: 1 - 1 coil mm
- Maximum SPL cont/peak: 125 / 129 dB
- Dispersion: 90° x 60° HxV
- Input impedance: 22 Kohm
- Crossover Frequency: 1.8 KHz

- AC Power requirements: 400 VA
- Input connector: XLR-jack with loop
- Power cord: 5 / 16.4 m
- Net Dimension (WxHxD): 410x663x387 - 16.14x26.10x15.23 mm
- Net Weight: 14 / 30.86 Kg
- Transport Dimension (WxHxD): 495x740x475 - 19.48x29.13x18.70 mm
- Transport Weight: 17.1 / 37.69 Kg