

Unik 05+



240,20 € tax included

Reference: UNIK05

Monitor nearfield biampificato - woofer da 5" - Tweeter a Nastro - Prezzo per singola cassa

I monitor nearfield ESI Unik 05 garantiscono una qualità ed una resa sonora senza precedenti per degli studio monitor di questa fascia di prezzo. Il sistema è stato progettato in Germania sulla base di test e misurazioni approfondite. Il monitor da studio attivo Unik 05 integra un woofer a 5" in Kevlar ed un potente tweeter custom a nastro con una membrana straordinariamente leggera. Questo consente di avere un'immagine sonora molto chiara, forte e precisa soprattutto sulle alte frequenze. Con meno massa in movimento rispetto ai tweeter convenzionali, si raggiunge un nuovo livello di risposta all'impulso con una distorsione minimizzata. Il design ottimizzato del cabinet di Unik 05 fornisce un suono caratteristico unico nel suo genere, che rende questo monitor ideale per il project studio.

Caratteristiche principali Studio Monitor Attivo 2-Vie Driver HF: Tweeter a nastro 49 x 26mm Driver LF: Cono curvo 5" in Kevlar (schermato) Potenza: 60W (HF: 30W, LF: 30W), 85W Assorbimento AC Risposta in Frequenza: 49Hz - 22kHz Impedenza in Ingresso: 42kOhm (bil.) / 8.5kOhm (sbil.) Frequenza di Crossover: 2,5 kHz SPL: 89dB ± 3 dB @ 1W / 1M a 300. 400. 500. 600 Hz Sensibilità di Ingresso: 60mV @ 1W; 300mV @ 25W (500 Hz) Ingressi: XLR / TS 1/4" combo, bilanciato / sbilanciato Controllo del Volume: min - 0dB - max sul pannello posteriore LED Blu (potenza) Dimensioni: 190 x 265 x 210mm Peso: 4,28 kg (per singola cassa)