

1032C SAM Two-way Monitor System

2.125,00 € tax included

Reference: 1032CPM



Monitor Nearfield a 2 vie woofer da 10" - 200W + 150W - Ingressi Analogici e Digitali con tecnologia SAM

Genelec 1032B è un potente monitor attivo 2 vie, composto da un cabinet studiato per ospitare altoparlanti schermati magneticamente, crossover attivi e amplificatori dedicati per ogni driver. La funzione ISS (Intelligent Signal Sensing) riduce il consumo elettrico del sistema a meno di 0.5 watt mettendo il monitor in standby automaticamente quando non viene rilevato segnale sugli ingressi per un determinato lasso di tempo. Non appena viene rilevato un segnale audio in ingresso, il sistema viene riacceso all'istante. Tale funzione ISS è compatibile con le nuove norme UE e la Direttiva ErP 2013 che regola i consumi delle apparecchiature elettroniche. Grazie alle dimensioni compatte, Genelec 1032B è ideale per qualunque applicazione audio, dal broadcast a produzioni televisive, dagli studi mobili agli home studio, come potente sistema nearfield. L'esclusiva tecnologia denominata DCW™ (Directivity Control Waveguide™) garantisce un imaging stereo e un balance tra le frequenze precisi ed accurati, anche in situazioni d'ascolto non ottimali. La possibilità di controllare in maniera versatile il crossover permette di adattare al meglio il sistema di monitoring all'ambiente d'ascolto. E' disponibile un adattatore a rack per l'amplificatore che può essere così estratto dal cabinet per risiedere altrove (alleggerendo il monitor, nel caso venga montata ad incasso nella parete). In questo modo si garantisce una migliore dissipazione del calore oltre a rendere accessibili le regolazioni DIP switches per il controllo dell'equalizzazione durante la calibrazione del sistema