

PIONEER DJ VM50 STUDIO MONITOR ATTIVO 1x5" BLACK

169,00 € tax included

Reference: PIVM50



PIONEER VM50 MONITOR ATTIVO 5" BLACK

MONITOR DA STUDIO 5.25" 60W

Il modello attivo VM-50 produce un audio nitido con bassi vigorosi con attacco rapido. Il diffusore può essere ottimizzato per adattarlo alle caratteristiche di qualsiasi stanza, il che lo rende perfetto per ricreare un suono da discoteca durante il DJing o per fornire una risposta in frequenza piatta quando si produce musica in un contesto domestico o in uno studio professionale.

Ogni diffusore della serie VM comprende un amplificatore di classe D con campionamento DSP a 96kHz per consentire una riproduzione dell'audio ad ampia larghezza di banda. Le prestazioni estremamente efficienti determinano una bassa distorsione e un suono ad alta energia. Il pannello deflettore anteriore rigido in alluminio, spesso 4mm, elimina ulteriormente la risonanza e le vibrazioni, offrendo un suono fedele alla sorgente originale.

I coni del woofer in fibra aramidica offrono un'eccezionale potenza, percepibile nelle frequenze medio-basse. Questi coni di nuova concezione sono più leggeri del 30% rispetto ai tradizionali coni in aramide rivestiti di carta e, quindi, più resistenti con un suono più profondo.

Per aiutarvi a ritoccare l'uscita e trovare il suono perfetto per l'ambiente in cui lavorate, ogni diffusore include impostazioni DSP. Sul pannello posteriore sono presenti 2 manopole: Low EQ e High EQ. Senza dover neppure guardare, puoi far scattare le manopole in 4 diverse posizioni ciascuna e usufruire di 16 preset EQ semplici da attivare. Scegli quella che ti sembra migliore per il DJing o per la produzione di musica a casa o in studio.

- **Tipo di monitor: Attivo a 2 vie con biamplificazione**
- **Tweeter: Cupola morbida Silk 1" (25 mm)**
- **Woofer: Cono in Aramide 5.25" (133mm)**
- **Auto Standby: Sì**
- **SPL max: 107dB**
- **Amplificatore: Classe D con DSP 96kHz**
- **LF: 30W / 4?**
- **HF: 30W / 4?**
- **Gamma di frequenza: 40Hz - 36kHz**
- **Impedenza: 10k?**
- **High EQ: 4 EQ selettivi**

- **Low EQ: 4 EQ selettivi**
 - **Cross Over: 3kHz**
 - **Alimentazione: 100-240V, 50Hz/60Hz**
 - **Cassa: Bass Reflex**
 - **Materiale della cassa: Laminato vinilico MDF**
 - **Materiale del pannello: HIPS con piastra in alluminio da 4mm**
 - **Input: Combo XLR/TRS x1 (bilanciato), RCA x1 (sbilanciato)**
 - **Dimensioni: 198 x 300 x 265mm**
 - **Peso: 5,5kg**
-
- **VM-50 x1 (non venduto in coppia)**
 - **Cavo di alimentazione x1**
 - **Piedini imbottiti x1 (4 pz/1 foglio)**
 - **Istruzioni per l'uso**