

ADJ 15 HEX Bar IP

555,00 € tax included

Reference: AD15HBIP

ADJ 15 HEX Bar IP OUTDOOR LED BAR



L'ADJ 15 HEX BAR IP è un apparecchio lineare wash multifunzionale con classificazione IP65 per uso interno o esterno. Dispone di 15 LED HEX 12W (6-IN-1 - RGBAW+UV), 5 sezioni controllate individualmente con Zone Control e un angolo del fascio di 25 gradi. Con un alloggiamento completamente in metallo nero e una classificazione per esterni IP65, è protetto dagli elementi - polvere, sabbia, umidità e liquidi. Include un telaio magnetico rimovibile per aggiungere un filtro di diffusione per cambiare l'angolo del fascio e due staffe ad omega per l'installazione su traliccio.

Sul pannello posteriore è dotato di connettori XLR a 5 pin IP65, DMX In/Out e IP65 Locking Power In/Out per il collegamento a margherita di alimentazione e dati. Sia le connessioni DMX che quelle di alimentazione sono dotate di coperture protettive in gomma. Un display OLED con pulsanti a sfioramento aiuta a navigare facilmente tra le funzioni dell'apparecchio.

Il 15 HEX BAR IP è privo di sfarfallio per film e trasmissioni, e ha più modalità di controllo DMX e dim

Specifiche:

Fonte

- Sorgente luminosa: 15 RGBAW + UV LED (rosso, verde, blu, ambra, bianco e UV LED)
- Potenza individuale del LED: 12W
- Durata media del LED: circa 50.000 ore.

Ottica

- Angolo del fascio: 25 gradi
- LUX: 14541 @ 1M, 582 @ 5M (Full On No UV); 14517 @ 1M, 581 @ 5M (Full On)
- Filtro Frost/Diffuser rimovibile
- Scudo antiabbagliamento rimovibile

Controllo

- 5 modalità operative: Modalità colore statico, RGBAW & UV Dimmer Mode, modalità programma, modalità macro colore e Controllo DMX
- 10 modalità DMX: 6, 9, 12, 14, 17, 30, 33, 38, 41 e 60 canali
- Compatibile con RDM (gestione remota dei dispositivi)
- Dimming elettronico a 16bit: 0 - 100%
- 63 macro colore incorporate

- 13 programmi incorporati con regolazione della velocità e del tempo di dissolvenza
- 5 sezioni controllate individualmente con controllo di zona
- 6 Curve di regolazione selezionabili (Standard, Fase, TV, Architettuale, Teatro e Fase 2)
- 20 impostazioni del tempo di ritardo del dimmer: 0.1sec - 10sec
- Controllo gamma: impostazione manuale della gamma 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6 o 2.8
- Controllo della frequenza di aggiornamento del LED: impostazione manuale della frequenza di aggiornamento del LED: 900Hz-25khz
- Impulso LED ed effetto strobo
- 4 pulsanti, display digitale DMX sul pannello posteriore

Colori

- Miscelazione di colori RGBAW+UV

Costruzione

- Alloggiamento del metallo
- Valutazione IP: IP65
- Raffreddamento a convezione
- Sistema di staffe di bloccaggio Sure-lock heavy-duty (si blocca in modo sicuro ogni 10 gradi)
- Due staffe Omega Quicklock incluse

Elettrico

- Multivoltaggio 100-240V 50/60Hz
- Consumo energetico: 130 W
- Catena a margherita: 6 unità (120V); 15 unità (240V)
- Temperatura di funzionamento: da -15°C a +45°C

Connessioni

- Connettori DMX 5-pin Locking IP65
- Connessioni di ingresso/uscita dell'alimentazione bloccate IP65

Dimensioni e peso

- Dimensioni (LxWxH): 915 x 158 x 167mm
- Peso: 9 kg.