

AMERICAN DJ ENCORE BURST 200 - BLINDER/STROBO LED

730,00 € tax included

Reference: ADEB200



AMERICAN DJ ENCORE BURST 200 - BLINDER

Encore Burst 200 è un accecatore/strobo a doppia lente ad alta intensità, classificato IPX4. È alimentato da due LED CREE COB da 110W di colore bianco caldo (2700K). L'apparecchio è costruito con un robusto alloggiamento in metallo e un sistema di binari in estrusione di alluminio che consente di collegare più apparecchi per creare un gruppo più ampio di apparecchi in un array verticale o orizzontale.

L'apparecchio è dotato di un effetto Tungsten Mode che riproduce un profilo di dimmerazione simile a quello di un'alogena.

Accecatore / Strobo IPX4

Con effetto dim-to-warm che produce un comportamento di oscuramento simile a quello di un'alogena

Sorgente luminosa: 2x WW CREE COB LED

Potenza per LED: 110 W

Vita media dei LED: 50000 ore

Temperatura colore: 2700 K (1200 K in modalità tungsteno)

Ottica: Angolo del fascio: 50°, regolazione manuale della posizione della lente da -15 a +15°.

3 modalità operative: modalità dim manuale, modalità tungsteno e controllo DMX

6 modalità di canale DMX: 1, 2, 2A, 3, 4 e 6 canali

Controllo individuale dei pixel

Compatibile con RDM (Remote Device Management)

Dimmerazione elettronica a 16 bit: da 0 a 100%

6 curve di dimmerazione selezionabili (standard, palco, TV, architettura, teatro e palco2)

Frequenza di aggiornamento dei LED regolabile: 900 Hz a 25 kHz

Correzione gamma regolabile: 1.0/2.0/2.2/2.4/2.8

LED a impulsi ed effetto stroboscopico

Display a 4 pulsanti sul retro

Alloggiamento in metallo

Classe di protezione IP: IPX4

Doppia staffa

Possibilità di montaggio verticale o orizzontale

Alimentazione a commutazione automatica 100-240V 50 / 60 Hz

Consumo di energia: 235 watt

Ingressi e uscite DMX a 5 pin con blocco IP65

Ingressi e uscite di alimentazione con blocco IP65

Dimensioni (L x P x A): 400 x 200,5 x 215,5 mm

Dimensioni senza staffa (L x L x A): 400 x 200,5 x 264 mm

Dimensioni con staffa (L x P x A): 503 x 200,5 x 325,3 mm

Peso: 6,8 kg

Include la staffa di montaggio e la staffa Omega