

BOSE PANARAY CONTROLLER II SINGLE

0,00 € tax included

Reference: BOPCII

BOSE PANARAY CONTROLLER II SINGLE



Il Panaray System Digital Controller II è un controller EQ universale progettato per fornire una risposta spettrale regolare e accurata per tutti i diffusori professionali Bose che richiedono l'equalizzazione attiva. Il controllo a pulsante consente una facile selezione dell'equalizzazione dell'altoparlante insieme alla configurazione del routing e alla limitazione globale opzionale. Sono disponibili configurazioni preimpostate di array mono, stereo e bass. Il controller di sistema Panaray II su rack è un prodotto semplificato, con prestazioni migliori e con un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore. Completamente riprogettato, è dotato di una faccia in alluminio

spazzolato, il nuovo look per l'elettronica della Divisione Sistemi Professionali Bose.

Consolida l'equalizzazione in un'unica sorgente centrale, eliminando la necessità di schede EQ separate o equalizzatori aggiuntivi I preset

standard utilizzati in combinazione con i diffusori Panaray consentono di creare array di bassi con il semplice tocco di un pulsante EQ selezionabile con il semplice tocco di un pulsante Speciale "lockout" impedisce la manomissione per mantenere le impostazioni iniziali del

sistema. Gamma dinamica migliorata, 103 dB (tipica) per prestazioni migliori. Può essere configurato per il funzionamento mono o stereo, una funzione di somma mono basso è disponibile per situazioni in cui gli altoparlanti mid / high stereo sono accoppiati con un altoparlante per basso singolo, due ingressi XLR analogici bilanciati e differenziali e quattro uscite XLR analogiche bilanciate e bilanciate forniscono connettività flessibile, connettore RS232 per futuri aggiornamenti software Display LCD retroilluminato 2 x 16 di facile lettura sul

pannello frontale. Il limitatore di uscita globale aiuta a proteggere da improvvisi picchi di livello sonoro nel materiale del programma.

Progettato e testato per ambienti professionali esigenti.

Caratteristiche principali

Due ingressi XLR differenziali bilanciati e quattro uscite XLR differenziali bilanciate

Preset impostazioni di equalizzazione attiva per tutti Bose altoparlanti professionali

Opzione somma mono basso per l'utilizzo di un singolo altoparlante a bassa frequenza con stereo altoparlanti medio / alti

Preset di array dei bassi per i diffusori dei bassi Panaray

La funzione speciale "blocco" impedisce la manomissione mantenere le impostazioni iniziali del sistema

Opzione di funzione di protezione del limitatore globale

Display LCD retroilluminato 2 x 16 di facile lettura

Indicatori LED di input e clipping del segnale

Connettore RS232 per aggiornamenti software applicazioni

Il controller digitale del sistema Panaray è adatto per sistemi audio professionali portatili e installati.

- **Specifiche dettagliate del prodotto**

ingressi: 2 analogici, bilanciati, differenziali, XLR
Impedenza di ingresso: Differenziale 2,21k Ω @ 1 kHz
Massimo livello di input: +18 dBu
Gamma di sensibilità @ fondo scala: Selezionabile, 0 / + 6 / + 12 / + 18 dBu
Uscite: 4 analogici, bilanciati, differenziali, XLR
Impedenza di uscita: Differenziale 200 Ω
Livello di uscita massimo (bilanciato): +18 dBu
Gamma di uscita (bilanciate): Selezionabile, 0 / + 6 / + 12 / + 18 dBu
Conversione: 44,1 kHz
Ritardo del throughput: 1.52ms
Gamma dinamica: 103 dB (tipico)
THD: 0,003% (tipico)
Risposta in frequenza: Da 20 Hz a 20 kHz (+ 0 / -1 dB)
crosstalk: 100 dB (tipico)
Porta di comunicazione: RS232 (solo per gli aggiornamenti software)
Indicatori audio: Segnale (presente) – LED verde Segnale (assente) – LED rosso
Tensione di rete: Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (selezione automatica)
Consumo di energia: 15W
Ambientale: Temperatura di esercizio: 32 ° – 104 ° F (0 ° – 40 ° C)
Temperatura di stoccaggio: -4 ° – 122 ° F (-20 ° – 50 ° C)
Umidità: 95% di umidità relativa
Dimensioni: 19 "W x 8,27" D x 1,77 "H (483 mm x 210 mm x 45 mm)
Peso: Prodotto: 5,9 libbre (2,7 kg) Spedizione: 7,8 lb (3,5 kg)