

ASHDOWN HD-1-300

471,10 € tax included

Reference: 19200007



ORIGINAL HD-1 è una testata per basso leggera, portatile con un look minimal che garantisce il tipico timbro Ashdown nel minor ingombro possibile.

Perfetta per il bassista che desidera la comodità di un amplificatore altamente portatile con controlli semplici ma potente. A meno di 2,5 kg, OriginAL rende il trasporto un gioco da ragazzi.

Modellare il tuo suono è ancora più facile. L'EQ a 5 bande vanta un controllo intuitivo per bassi, medi e alti, nonché manopole hi- e lo-mid. Il loop degli effetti frontali e l'uscita XLR DI sono ulteriori comodità indispensabili per il bassista moderno. Il controllo Shape aggiuntivo scolpisce ulteriormente il tuo tono andando a scavare le frequenze medie. Il controllo Output regola il volume di uscita dell'amplificatore ed è affiancato nel pannello frontale ad un'uscita DI facile da raggiungere, nonché un loop effetti che consente all'amplificatore di impostare un percorso del segnale molto chiaro senza interruzioni. Sul retro è situata una comoda uscita cuffie per lo studio in casa senza disturbare.

Una coppia di uscite jack da 1/4" con un carico minimo di 4 ohm permette l'utilizzo con un singolo cabinet da 8 ohm, una coppia di cabinet da 8 ohm o un singolo cabinet da 4 ohm.

#### SPECIFICHE DELLA TESTATA PER BASSO ORIGINAL HD-1 DI ASHDOWN

Potenza: 300 Watt

Alimentazione richiesta: 115-230 Volt

Uscite altoparlanti: 2 uscite jack min 4 Ohm

Alta impedenza di ingresso dello strumento: 3,9 m Ohm, intervallo di ingresso 150mV - 20mV p-p

Bassa impedenza di ingresso dello strumento: 1M ohm Intervallo di ingresso da 150mv a 10v p - p

Uscita DI: 600 Ohm bilanciata / Livello -20dBu nominale

Impedenza minima: 4 Ohm

Rapporto segnale/rumore: Migliore di 80 dB (EQ flat)

EQ: Bassi +/-15dB @ 100Hz ; Lo Mid +/-15dB @ 220Hz ; Medi +/-15dB @ 660Hz ; Hi Mid +/-15dB @ ; 1.6kHz Alti +/-15dB @ 7kHz

FX Send: impedenza 22k Ohm / Livello 0dBu nominale

FX Return: Impedenza 22k Ohm / Livello 0dBu nominale

Peso (kg): 2.5/7

Dimensioni (LxPxA): 225mm x 180mm x 78mm