

ASHDOWN C112-300

811,40 € tax included

Reference: 19200008



OriginAL C112T-300 è il combo di Ashdown con testata da 300 W e cassa con cono da 12"

TAGLIA IL PESO NON IL SUONO!

Con 300 watt di potenza e un altoparlante da 12" e un peso di soli 12,5 kg, l'OriginAL C112T-300 è l'antidoto perfetto per gli amplificatori da basso pesanti e ingombranti degli anni passati.

Oltre a ciò, il suo design ribaltabile consente di utilizzare il combo come monitor da pavimento o in posizione verticale standard. Rivestimento in moquette resistente e una griglia in acciaio completano il tutto.

Modellare il tuo suono è ancora più facile. L'EQ a 5 bande vanta un controllo intuitivo per bassi, medi e alti, nonché manopole hi- e lo-mid. Il loop degli effetti frontali e l'uscita XLR DI sono ulteriori comodità indispensabili per il bassista moderno. Il controllo Shape aggiuntivo scolpisce ulteriormente il tuo tono andando a scavare le frequenze medie. Il controllo Output regola il volume di uscita dell'amplificatore ed è affiancato nel pannello frontale ad un'uscita DI facile da raggiungere, nonché un loop effetti che consente all'amplificatore di impostare un percorso del segnale molto chiaro senza interruzioni. Sul retro è situata una comoda uscita cuffie per lo studio in casa senza disturbare.

Una coppia di uscite jack da 1/4" con un carico minimo di 4 ohm permette l'utilizzo con un singolo cabinet da 8 ohm, una coppia di cabinet da 8 ohm o un singolo cabinet da 4 ohm.

SPECIFICHE DEL COMBO PER BASSO ORIGINAL C112T-300 DI ASHDOWN

Potenza: 300 Watt

Alimentazione richiesta: 115-230 Volt

Configurazione altoparlanti 1 x 12" + Tweeter

Uscite altoparlanti: 2 uscite jack min 4 Ohm

Alta impedenza di ingresso dello strumento: 3,9 m Ohm, intervallo di ingresso 150mV - 20mV p-p

Bassa impedenza di ingresso dello strumento: 1M ohm Intervallo di ingresso da 150mv a 10v p - p

Uscita DI: 600 Ohm bilanciata / Livello -20dBu nominale

Impedenza minima: 4 Ohm

Rapporto segnale/rumore: Migliore di 80 dB (EQ flat)

EQ: Bassi +/-15dB @ 100Hz ; Lo Mid +/-15dB @ 220Hz ; Medi +/-15dB @ 660Hz ; Hi Mid +/-15dB @ ; 1.6kHz Alti +/-15dB @ 7kHz

FX Send: impedenza 22k Ohm / Livello 0dBu nominale

FX Return: Impedenza 22k Ohm / Livello 0dBu nominale

Peso (kg): 12,5

Dimensioni: 460 mm x 390 mm x 380 mm