

ASHDOWN CTM-VALVE

591,00 € tax included

Reference: 19200065



CTM-VALVE è il preamplificatore valvolare sviluppato da Ashdown per garantire il timbro iconico del marchio inglese offrendo una versione preamplificata del Little stubby CTM, in un'unità preamplificatrice da rack/desktop a 1 U interamente valvolare, con un'uscita per cuffie integrata.

Nel mondo di oggi molti cablaggi possono essere emulati magnificamente ad esempio attraverso sistemi di caricamento di Impulse Response, ma far partire la propria catena sonora con un grande suono di base è un must e il preamplificatore CTM-Valve offre proprio tutto ciò. Con l'opzione di un'uscita Pre e Post DI isolata dal trasformatore e di un FX Loop per il collegamento a un amplificatore, al FOH o a un DAC si ha tutto ciò che serve per portare i mix di basso al livello successivo.

Il preamplificatore combina il tradizionale controllo EQ rotativo "Bass, Middle e Treble" con i consueti controlli Volume, Drive e l'esclusivo controllo Feedback per ottenere toni contemporanei e classici con tutte le valvole dalle sue preamplificatrici ECC81, ECC82 ed ECC83. È estremamente facile trovare lo "sweet spot" di guadagno del preamplificatore, producendo un suono overdrive caldo e corposo.

Il cuore di questo preamplificatore è l'esclusivo controllo Feedback, che permette di cambiare completamente il carattere dell'amplificatore e di metterlo a punto, passando da toni valvolari vintage di vecchia scuola a toni moderni più stretti e medio-pesanti. Questo, combinato con l'equalizzatore a tre bande ben studiato, offre variazioni timbriche quasi illimitate. La mandata e il ritorno FX continuano a garantire la purezza sonora e consentono di inviare direttamente gli effetti di modulazione/tempo preferiti dai musicisti.

Il pre CTM utilizza anche un'uscita di registrazione USB C per il collegamento diretto alla DAW di vostra scelta. Il codec utilizzato consente l'audio a 48Khz 16bit, scelto per la sua bassa THD (distorsione armonica totale) e SNR (rapporto segnale/rumore), il TI PCM2912 è un ottimo codec con una gamma dinamica adatta alla riproduzione dei toni bassi direttamente al computer.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PREAMPLIFICATORE VALVOLARE CTM-VALVE DI ASHDOWN

Alimentazione: 115-230 Volt

Uscite: 2x XLR DI - 1 PRE e 1 POST FX, USB-C

Valvole preamplificatrici: 1 x ECC81, 1 x ECC82, 2 x ECC83

Impedenza d'ingresso di linea: 22k Ohm, livello d'ingresso 0dBu nominale

Uscite DI: 600 Ohm bilanciate, livello 0dBu nominale

Return effetti: circuito effetti pilotato e recuperato dalle valvole

Uscita cuffie: 1 Jack TRS da 1/4" bilanciato

Dimensioni (mm): 55 x 480 x 210

Peso (kg): 3,68