

GEMINI FX7000 MIXER DJ

199,00 € tax included

Reference: UGEFX7000



GEMINI FX7000 MIXER DJ

Con 24 effetti DSP preimpostati e oltre 1300 impostazioni di parametri, L'FX-7000 non è solo un altro mixer, è uno strumento creativo. L'FX-7000 offre la migliore gamma di effetti DSP in un mixer per DJ, Uno strumento creativo che cambierà le vostre capacità di mixaggio da un giorno all'altro.

- 3 canali stereo
- 3 ingressi Phono, 5 ingressi Line e 2 ingressi Mic con Talkover ed EQ
- 24 effetti DSP preimpostati con oltre 1.300 impostazioni di parametri
- Effetto/miscelazione a secco
- Crossfader rimovibile Rail-Glide da 45 mm
- Interruttore di inversione del crossfader (Hamster)
- Controllo della curva del crossfader a 2 posizioni
- Uscite bilanciate, jack RCA di ingresso/uscita placcati in oro
- Funzione di taglio per bassi, medi e alti su ciascun canale
- Cue split con pulsanti cue per ogni canale
- Controlli rotativi di uscita master e di zona
- Uscite: Master, Zona e Registrazione

DATI TECNICI :

Terminale di ingresso (livello/impedenza di ingresso):
Linea 1, 2, 4: -20dB(100mV) 47 KOhm
Linea 3, 5: -20dB(100mV) 13 KOhm
Phono 1, 2, 3: -54dB(2mV) 47 KOhm
Mic 1, 2: -56dB(1,5mV) 2 KOhm (bilanciato)
Ritorno: 20 dB (100mV) 5 KOhm
Terminale di uscita (livello/impedenza di uscita):
Uscita Master (RCA): 0 dBV (1V) 300 Ohm
Uscita master (1/4" BALANCED): 6 dBV (2V) 600 Ohm
Uscita Rec: -18dB (120mV) 5 KOhm
Monitor di zona: 0 dBV (1V) 300 Ohm
Invio: -18dB(120mV) 2 KOhm

Telefoni: 0 dBV (1V) 47 Ohm

Audio:

Linea/Mic: 20Hz - 20 kHz (+/-2dB)

Phono (RIAA): 20Hz - 20 kHz

Rapporto SN (con effetto disattivato): Migliore di 80dB

Distorsione armonica totale: Tasso inferiore allo 0,02%

Equalizzatore di canale (Linea, Phono, Mic 2);

Hi: +12 dB, -32 dB

Medi: +12 dB, -32 dB

Bassi: +12 dB, -32 dB

Equalizzatore microfónico (Mic 1):

Alto: +12 dB, -12 dB

Bassi: +12 dB, -12 dB

Attenuazione Talkover: 16 dB

Tensione di alimentazione: AC 18 V, 50-60 Hz (da adattatore)

Consumo di energia: 20 W

Temperatura di funzionamento: Da +5C a +35C (+41F - +95F)

Umidità di funzionamento: dal 5% all'85%.

Accessori: Adattatore di alimentazione

Dimensioni dell'unità: L 10" x A 4,3" x P 14" (254 x 110 x 355 mm)

Peso: 2,7 kg (6 libbre), peso di spedizione: 2,8 kg (6,3 libbre)