

ALTO TS415 DIFFUSORE ATTIVO 15" 2500 WATTS



399,00 € tax included

Reference: UALTS415

**ALTO TS415 DIFFUSORE ATTIVO 15" 2500 WATTS
CON BLUETOOTH**

Potenza in uscita: 2500W

Driver a bassa frequenza: Driver da 15", bobina per alte temperature da 2.5" (63mm). 1x 800W RMS a 2?

Driver ad alta frequenza: Driver ceramico con uscita da 1.0" con bobina da 1.4" (35mm). 1x 450W @ 4?

Frequenza di crossover: 2kHz

SPL massimo: 135dB (picco), 132dB (continuo) (dB-SPL @ 1m)

Risposta in frequenza: 44 Hz - 20 kHz (+/-3dB)

Gamma di frequenza: 3Hz - 20kHz (-10dB)

Copertura tromba: 90° H x 60° V (nominale)

Connettori: 2x Ingressi combo XLR+1/4" (6,35mm) TRS (bilanciati), 1x Out XLR (Link), 1x Input cavo di alimentazione IEC

Impedenza ingresso Linea: 10 K? bilanciata, 20 K? sbilanciata, Mic: 1,2 K

Gain di linea/Gamma di controllo del volume: da -? a 0dB, +4dBu nominale, +10dBu per l'uscita massima

Microfono/Ist. Gamma di controllo del guadagno/volume: da -? a +50dB

Porta di ricarica USB: 5V 2,1A

Controlli: Switch alimentazione, 2x manopole di controllo del gain (1x ingresso), 2x interruttori Mic/Line, codificatore di controllo del volume Bluetooth, pulsante di associazione, pulsante Stereo Link, pulsante Sub Size, pulsante di utilizzo dell'altoparlante