

SENNHEISER EW-D SET TRASMETTITORI+RICEVITORI S1-7 - 6ch - EX-DEMO



7.290,00 € tax included

Reference: SEEWDSKS17KIT

SENNHEISER EW-D SET
TRASMETTITORI+RICEVITORI S1-7 - 6ch - EX-DEMO

Sistema digitale senza fili formato da:

4 x EW-D SK Base S1-7

Gamma di frequenza S1-7: 606,2 - 662 MHz

Larghezza di banda di commutazione: 56 MHz

Gamma dinamica: 134 dB

Gamma di trasmissione audio: 20 - 20.000 Hz

Potenza di trasmissione: 10 mW

Connessione: Jack TRS da 3,5 mm con filettatura a vite

Indicatore di batteria a 4 cifre sul ricevitore

Accesso mobile tramite Smart Assist App per le impostazioni del sistema

Tempo di funzionamento con batterie AA: Fino a 8 ore

2 prese BNC per antenna

Uscite: XLR, jack (bilanciate/sbilanciate)

Incl. 2x antenne, alimentatore con adattatore nazionale, set per montaggio a rack e batterie AA

2 x EW-D ME2/835 S1-7

Sistema wireless digitale

Con microfono lavalier a condensatore ME 2-II (schema polare: omnidirezionale), trasmettitore portatile SKM-S con interruttore mute e capsula dinamica intercambiabile MMD 835 (schema polare: cardioide)

Gamma di frequenza S1-7: 606,2 - 662 MHz

Larghezza di banda di commutazione: 56 MHz

Gamma dinamica: 134 dB

Gamma di trasmissione audio: 20 - 20.000 Hz

Potenza di trasmissione: 10 mW

Indicatore di batteria a 4 cifre sul ricevitore

Accesso mobile tramite Smart Assist App per le impostazioni del sistema

Tempo di funzionamento con batterie AA: fino a 8 ore

2 connettori BNC per antenna

Uscite: XLR, jack (bilanciate/sbilanciate)

Incl. morsetto microfonico MZQ 1, 2x antenne, alimentatore con adattatore nazionale, set per montaggio a rack e batterie AA

2 x EW-D ASA (Q-R-S)

Splitter d'antenna attivo (doppio 1:4) con distribuzione di tensione CC

Da utilizzare con i ricevitori EW-D

Per la gamma UHF da 470 a 706 MHz

Incl. 1x alimentatore NT 12-35 CS e 8x cavo di collegamento BNC

2 x ANTENNA PASSIVA ADP UHF

Antenna passiva esterna direzionale

Gamma UHF: 470 Hz - 1075 MHz

Connessione BNC

Filettatura da 3/8" e 5/8" per le aste microfoniche

2 x Cavo antenna EASY FLEX - 5m

1 x FLIFHTCASE

Il Mini rack può alloggiare:

4 ricevitori + ASA Q-R-S

3 U superiore chiuso frontalmente per alloggio antenne cavi

Coperchi anteriore e posteriore con alloggio per i TXManiglie di trasporto

Adattatori per ½ rack per EW e per XSW 2

Caratteristiche :

10U Mini Rack RK10" (cm 25)

Laminato nero spess. 7mm

Doppio coperchio

Doppia barra rack (frontale e retro)

1 Maniglia ad incasso

4 Chiusure a farfalla

Profondita' senza coperchi cm 30

Profondita' con coperchi cm. 53

Coperchio con vano accessori

Coperchio con alloggio per 4 microfoni a mano, bodypack e supporti mic.

Pannello cieco in plexiglass da 4u

Viti e Dadi in gabbia inclusi