

PROLIGHTS SMART BAT PLUS G2 PROIETTORE LED - IP65 - 4x20W - RGB-WW

1.150,00 € tax included

Reference: PRSBPLUSG2



PROLIGHTS SMART BAT PLUS G2 PROIETTORE
LED - IP65 - 4x20W - RGB-WWW

Uplighter/spot hybrid a batteria 4x20W, IP65, con sorgente LED RGB + Warm White, wireless o cablata

Smart BatPlusG2 è una versione di fascia alta degli iconici uplighter Smart Bat progettati con potenza e prestazioni della batteria superiori, IP65 con un nuovo straordinario look.

L'intelligente design di Smart BatPlusG2 consente di trasformare l'unità da un uplighter in una luce spot/flood combinando filtri, utilizzando la staffa da sospensione o la staffa a pavimento senza compromettere l'estetica dell'apparecchio.

Smart BatPlus G2 introduce nuove funzionalità come batterie e custodie con più colori intercambiabili, che consentono di cambiarne l'aspetto a piacimento.

Gli emettitori LED 4x20W RGB + Warm White sono calibrati Spektra™ e garantiscono una riproduzione CCT bianca di altissima qualità (CRI>93) e un'uscita potenziata se azionati direttamente tramite rete.

Smart BatPlusG2 è molto intuitivo: può essere utilizzato in modalità wireless con una batteria integrata, controllo CRMX/W-DMX e RDM, o cablato tramite i connettori PSU e XLR (bypassando la batteria).

Caratteristiche principali:

Design multiuso: uplighter/spotlight, cover colorate personalizzabili

Wireless DMX (CRMX+W-DMX) / controllo cablato, alimentazione a batteria/alimentatore

Sorgente LED 4x20W RGB + Warm White calibrata ad alto CRI (>93)

Batteria intercambiabile e filtri olografici magnetici per diversi angoli di fascio

SORGENTE LUMINOSA

Sorgente: 4x20W RGB + Bianco Caldo LED

Flusso luminoso: 2'051lm @full

Lux: 1'723lx @5 m senza filtro

CRI: 94 @3.200 K; 92 @5.600 K

R9: 96 @3.200 K; 96 @5.600 K

TLCI: 92 @5.600 K

TM30 Rf: 93 @3.200 K; 91 @5.600 K

TM30 Rg: 105 @3.200 K; 106 @5.600 K

Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

Angolo di proiezione: 10°

Ottiche aggiuntive: filtri per ottenere 20°, 40°, 60°, 10°x60°

SISTEMA COLORE

Miscelazione del colore: RGBWW

CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente

Preset bianchi: 2'800K - 10'000K

Ruota colori: ruota colori virtuale con macro

Macros: preset bianchi incorporati

EFFETTI DINAMICI

Risoluzione di controllo: 16-bit dimmer, colori

Modalità statico: riproduzione statica di un colore

Modalità manuale: regolazione manuale di un colore

Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza

Colore: RAL 9004

Altro: Quick release foot to achieve 20° adjustable tilt

CONTROLLO

Protocolli: CRMX+W-DMX, DMX512, RDM

Controllo Wireless: integrato, LumenRadio Timo Fx DMX/RDM compatibile sia con CRMX (Lumen Radio) che con W-DMX (Wireless DMX)

RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture

Display: Graphic User Interface

Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa

IR: controllo remoto tramite IR

Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico

Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili

Strobo / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico

Temperatura d'esercizio: 0° ~ +45°

Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz

Potenza massima assorbita: (with mains) 80W

Fattore di potenza: >0,98

BATTERIA

Batteria: removibile 16,8V litio

Autonomia: Selectable 3h / 6h / 8h / 12h / 16h / 18h

Connessione di ricarica: Battery Pack fast-charge in Case

Tempo di ricarica: 5h/max

Stato della batteria: indicatore di carica su display

Altro: Battery recharge in AC and DC, operation in main power with possibility to disable battery recharge through software and charging operation in flightcase through the quick charger connector

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse

Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale

Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento

Connessione di segnale: IP65 Seetronic XLR 5p IN/OUT

Connessione di alimentazione: IP65 Seetronic powerKon IN/OUT connectors

Dimensioni (LxAxP): 192x188x192mm / 7.56"x7.4"x7.56"

Peso: 5,7kg / 12.57lbs

CERTIFICAZIONI / APPROVAZIONI

certificazioni / Approvazioni: CE, UKCA, RCM, cTUVus, FCC

BOX CONTENT

1 x SMARTBATPLUSG2

1 x filter frame

1 x half top hat

1 x connector cover plate

1 x SBPG2BAT

1 x 1,5 meters power cable (BARE END - SEETRONIC IP65 power connector)

User Manual