

Interfaccia Audio USB/FW 60 canali - 192 kHz/24 bit

1.695,50 € tax included

Reference: RMEFF8FS

Interfaccia Audio USB/FW 60 canali - 192 kHz/24 bit



La Fireface 802 FS è una soluzione audio professionale altamente integrata, racchiusa in un rack da 19" per gli ambienti live e studio più esigenti. Un'interfaccia progettata per gli utenti che non vogliono scendere a compromessi in termini di suono, stabilità e funzionamento a bassissima latenza e che desiderano un set di funzioni professionali senza pari. Una scheda analogica e digitale di nuova concezione con 60 canali audio, preamplificatori microfonici di fascia alta, convertitori di classe Reference, una sezione effetti completa e funzionamento fino a 192 kHz. Soppressione attiva del jitter SteadyClock FS, livelli di riferimento commutabili individualmente per tutti gli ingressi e le uscite, uscite accoppiate in CC per tutte le 8 uscite analogiche di linea, funzionalità stand-alone, toolbox per la misurazione e l'analisi DigiCheck e funzionamento identico su PC Windows e Mac. La Fireface 802 FS include anche una modalità opzionale Class Compliant (30 canali I/O con un massimo di 192 kHz) e il funzionamento con TotalMix FX per iPad, l'applicazione di RME per controllare completamente la Fireface 802 FS dall'iPad, senza alcun computer. La modalità CC alternativa può essere attivata tramite un interruttore a pulsante incassato direttamente sul retro dell'interfaccia. Porta USB-A per il controllo remoto (ARC USB) per il collegamento a TotalMix FX, per il controllo remoto in modalità stand-alone e in modalità class compliant. Connessioni • 30 Canali Input / 30 Output • 12 x Analog I/O • 4 x Mic/Instrument Preamp • 1 x AES/EBU I/O • 2 x ADAT I/O (or 1 x ADAT I/O più 1 x SPDIF I/O ottico) o 2x SPDIF I/O ottici • 1 x Word Clock I/O • 1 x MIDI I/O • 1x USB 2.0