

## ZOOM F3 REGISTRATORE PORTATILE 32-BIT / 192KHZ

**329,00 € tax included**

Reference: ZOF3



ZOOM F3 REGISTRATORE PORTATILE 32-BIT / 192KHZ

Lo Zoom F3 è un registratore da campo professionale con due ingressi bilanciati XLR, sviluppato con l'obiettivo di registrare senza interruzioni. Dotato di due convertitori AD (Dual AD Converters) uno per il segnale di livello più basso l'altro per il segnale più alto, raggiunge un elevato rapporto S/N anche per suoni molto bassi senza disturbi o saturazione anche ad alti volumi. Il segnale in ingresso viene registrato nel formato WAV float a 32 bit in grado di mantenere la risoluzione piena al momento della registrazione e inoltre, anche se l'elaborazione di normalizzazione viene eseguita dopo la registrazione, il suono originale viene riprodotto senza deterioramento. La combinazione del doppio convertitore AD e registrazione float a 32-bit con un design accurato e semplice da utilizzare, consentono a chiunque di registrare l'audio senza regolazione del guadagno e senza interruzioni del suono semplicemente premendo il pulsante Rec. L'alloggiamento compatto e robusto e le dimensioni ridotte permettono anche di collegarlo direttamente a un microfono su un'asta microfonica utilizzando un velcro.

Registratore portatile di dimensioni ridotte compatibile con registrazione float a 32 bit, registrazione a 2 ingressi / 2 tracce

La registrazione è possibile senza regolazione del guadagno e senza interruzioni del suono

2x Ingressi XLR bilanciati indipendenti (con meccanismo di blocco)

Campionamento fino a 192 kHz / float fisso a 32 bit, registrato in formato Wav mono o stereo

Preamplificatore microfonico di alta qualità che raggiunge un rumore di fondo ultra-basso (-127dBu EIN)

Funzione Rec hold per prevenire operazioni errate durante la registrazione

Monitora il segnale di ingresso con la visualizzazione della forma d'onda in tempo reale

Alloggiamento compatto e robusto che può essere fissato su asta con velcro

Uscita cuffie e uscita linea con controllo volume dedicato con connettore mini jack da 3,5mm

Registrazione diretta su microSDHC/microSDXC (supporta fino a 1TB)

Time code ad alta precisione che realizza una sincronizzazione accurata con il video

Controllo remoto dall'app iOS "F3 Control" tramite adattatore Bluetooth BTA-1 (opzionale)

2x Input / 2x Output, compatibile con float fino a 96 kHz / 32 bit

Funzione interfaccia audio USB

Funziona per 8 ore o più con 2 batterie alcaline AA

Alimentato da 2 batterie AA, alimentatore AD-17 (non incluso) o alimentatore USB