

OMNITRONIC KM-115A ACTIVE STAGE MONITOR - 1x12" - 300W

389,00 € tax included

Reference: OMKM115A



OMNITRONIC KM115A MONITOR ATTIVO 15" 2 VIE

Monitor, woofer da 15", driver da 1,35", LF: 250 W RMS, HF: 50 W RMS

Monitor da palco attivo coassiale a 2 vie per applicazioni live e playback

Amplificatore di potenza biampificato in classe D/AB

Diffusore per bassi da 38 cm (15") e driver a compressione da 3,5 cm (1,35")

Il cabinet bassreflex garantisce bassi profondi e un elevato SPL

Taglio basso, controllo del volume

Griglia in metallo nero

Possibilità di applicazione: In piedi; monitoraggio; su tripod

Alimentazione: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Consumo di energia: 300 W

Collegamento di alimentazione: Ingresso di rete tramite connettore IEC (M) versione di montaggio cavo di alimentazione con spina di sicurezza (in dotazione)

Alimentazione: Programma: 500W

Nominale: 50W RMS HF

Nominale: 250W RMS LF

Gamma di frequenza: 45 - 20000 Hz

Massimo SPL: 124 dB

Angolo di dispersione: 60° x 60°

Controlli: Sovraccarico; limitatore

Connessioni: Ingresso: linea tramite 1 presa combinata XLR a 3 pin/jack da 6,35 mm (F) (versione di montaggio)

Uscita: linea tramite 1 x XLR a 3 pin

Canali di ingresso: 1 x mono tramite XLR o jack, controllo dei canali tramite Rotary dial

Altoparlante: 1 woofer (15") da circa 38 cm con magnete in ferrite

1 x tweeter a compressione a bobina mobile (1,35") da circa 3,5 cm

Tipo di altoparlante: Diffusore compatto a cassa; diffusore coassiale; monitor da palco

Materiale: MDF (pannello di fibra a media densità)

Colore: nero, rivestimento testurizzato, verniciato

Dimensioni: Larghezza: 60 cm

Profondità: 37 cm

Altezza: 54 cm
Peso: 22,90 kg