

YAMAHA DZR315 DIFFUSORE ATTIVO 3 VIE 1x15"+1x8"+1x2" - 1300W - usato

1.599,00 € tax included

Reference: UYADZR315



YAMAHA DZR315 DIFFUSORE AMPLIFICATO

L'altoparlante Yamaha DZR315 è un diffusore attivo da 15 pollici a 3 vie progettato per applicazioni commerciali. La Yamaha DZR315 è composta da un design a tre vie con un driver da 15 pollici a bassa frequenza, uno da 8 pollici a media frequenza e uno da 2 pollici ad alta frequenza. Il DZR315 vanta un amplificatore in classe D integrato che offre 2000 W di potenza massima ed un incredibile SPL da 143 dB. L'altoparlante offre una potente fascia bassa con medi articolati e alti scintillanti. L'altoparlante è dotato di processori DSP a 96kHz per audio ad alta risoluzione e prestazioni a bassissima latenza. Include anche la sintonizzazione avanzata FIR-X, che offre chiarezza eccezionale e immagini sonore. La parte posteriore dell'altoparlante è dotata di uno schermo LCD con ingressi a 2 canali per il controllo delle sorgenti e delle impostazioni di ingresso.

Caratteristiche:

- Diffusore attivo a tre vie da 15 pollici, a tre vie
- Driver a bassa frequenza da 15", driver a media frequenza da 8" e driver ad alta frequenza da 2".
- Driver ad alta frequenza da 2 pollici composto da bobina mobile da 2 pollici e driver a compressione della gola da 1 pollice
- Driver a media frequenza da 8 pollici per una gamma media pronunciata
- Amplificazione in classe D da 2000W
- Alto SPL di 143dB
- Ideale per applicazioni portatili e commerciali
- FIR-X accordatura avanzato - fornisce una Risposta in frequenza fluida per una nitidezza sorprendente e un'immagine sonora senza fase. distortion
- Potenti processori DSP a 96 kHz per un suono ad alta risoluzione e prestazioni a bassissima latenza
- Il compressore multibanda D-CONTOUR fornisce un suono chiaro e coerente
- Tipo di diffusore: A 3 vie, Bass-Reflex
- Driver a bassa frequenza: Woofer da 15" con bobina mobile da 3".
- Driver a media frequenza: Trasduttore da 8" con bobina mobile da 1,5".
- Driver ad alta frequenza: Driver di compressione con 2" Voice Coil, 1" Throat
- Risposta in frequenza: 31Hz - 20kHz
- Livello di pressione sonora: 143dB
- Tipo di amplificatore: Classe D
- Amplificatore di potenza: 1300W RMS / 2000W di picco
- LF: 920W RMS / 1000W di picco
- MF/HF: 380W RMS / 1000W di picco

- Copertura: 75° x 50°, (A x V)
- Frequenza di crossover: 700Hz (FIR-X) / 2.5kHz passivo
- Connettori di ingresso: 2 x XLR/TRS Combo
- Connettori passanti/uscita: 2 x XLR
- Frequenza di campionamento: 96kHz e filtro FIR
- Maniglie: 2 x alluminio, pressofuso
- Rigging Points: 16 x M10
- Dimensioni 550 mm x 897 mm x 520 mm (L x A x P)
- Peso: 41.60 kg

FOTO DI REPERTORIO - OTTIME CONDIZIONI ESTETICHE E DI FUNZIONALITA'