

ICON QCON PRO XS - USB DAW CONTROLLER

566,00 € tax included

Reference: ICQCONPROXS



ICON QCON PRO XS - USB DAW CONTROLLER

Ogni QCon Pro XS dispone di 8 fader motorizzati Touch Sensitive con risoluzione 10 bit, 8 encoder doppia funzione, Meter Bridge con LED a 12 segmenti in un robusto cabinet metallico. Un ampio doppio display retroilluminato visualizza i nomi dei canali ed i vari parametri di controllo sui canali. QCon Pro XS utilizza il protocollo Mackie Control per Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Studio One, Bitwig, Reason ed Ableton Live, ed il protocollo Mackie HUI per Pro tools.

Caratteristiche

8 Fader motorizzati Touch Sensitive con risoluzione 10 bit

Meter Bridge con LED a 12 segmenti per visualizzare i livelli, i canali mono posizionati in alto ed inclinati per facilitare la lettura

8 Manopole rotative Encoder con doppia funzione (push + rotazione)

LED multicolore per la lettura facilitata dei parametri controllati (solo Cubase)

LED ad 11 segmenti posizionati intorno agli Encoder per indicare la posizione di rotazione

Doppio ampio display retroilluminato per visualizzare i nomi di ciascun canale (linea inferiore dell'LCD) ed altri parametri di controllo

E' possibile collegare fino a 3 unità QconProXS, per un totale di 32 canali fisici

Conforme alle specifiche Windows XP, Vista (32-bit), Windows 7 (32 & 64-bit), Windows 8 (32 & 64-bit), Windows 10 (64-bit) e Mac OS X (Intel/Mac)

Collegamento alta velocità USB 2.0

Protocollo Mackie Control per Cubase, Nuendo, Samplitude, Logic Pro, Studio One, Bitwig, Reason ed Ableton Live

Protocollo Mackie HUI per Pro Tools

Software iMap per la mappatura dei controlli (MIDI mapping automatico - MIDI Learn)

Aggiornamento del firmware via USB tramite il software iMap

Qualità costruttiva superiore, robusto cabinet in metallo con porte di bloccaggio Kensington

Alimentatore 12V/2.5A fornito in dotazione

Dimensioni: (L) 309 x (W) 416 x (H) 188 mm

Peso: 4,09 kg