


E.VOICE EKX-12P DIFFUSORE ATTIVO 1x12" - 1500W



899,00 € tax included

Reference: EVEKX12P

EKX-12P

Sistema a 2 vie autoalimentato full range. Mobile asimmetrico di forma trapezoidale, realizzato in compensato da 15 mm, rivestito con EVCoat e rifinito in colore nero. 2 maniglie di trasporto in metallo, presa per treppiede e 8 punti di ancoraggio M10. Modulo amplificatore di classe D da 1.500 W, QuickSmartDSP con display LCD ed encoder associato, preset EQ per modalità di applicazione e posizione, EQ a 3 bande, 5 memorie di preset programmate dall'utente. 2 ingressi con connettori XLR-Jack¼' Combo, 1 regolazione del volume complessivo dell'amplificatore e 1 uscita parallela con mix degli ingressi (XLR). LF: 1 altoparlante con cono da 12" (EVS-12M). HF: 1 driver a diaframma in titanio da 1" (DH-1M) caricato in una tromba a direttività costante con tecnologia Signal Synchronized Transducers (SST). Angolo di copertura: H 90° x V 60°. Risposta -10dB: 50Hz - 20kHz.SPL massimo: 132dB. Dimensioni (HxLxP): 607 x 375 x 356 mm. Peso: 18,8 kg