

SAGITTER SDJ SLIMBAR8DL 8x12W LED RGBWAU FULL COLOR

159,00 € tax included

Reference: USGSLIMBAR8DL



SAGITTER SDJ SLIMBAR8DL 8x12W LED RGBWAU
FULL COLOR

User friendly è la parola d'ordine quando si parla della nuova linea di barre led SDJ. Slimbar offre la versatilità e la potenza di un comune proiettore led, come il nostro Slimpar, ma con una disposizione lineare della sorgente luminosa, installata in una barra di alluminio nero, con un design pratico e moderno. Il software offre numerose funzioni personalizzabili che garantiscono vaste possibilità d'utilizzo; grazie inoltre all'aggiunta di un semplicissimo controllo IR (incluso), si ha la possibilità di richiamare programmi o colori preimpostati senza l'utilizzo del segnale DMX. Due sono le taglie della linea, 8 e 16 led: in entrambe troviamo la tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti ad alta resa 6 in 1 RGBWAU, è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance mantenendo, inoltre, tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalle sorgenti full color RGBWA. Il telaio è stato studiato per dare la massima dinamicità d'impiego; due comode staffe laterali regolabili garantiscono l'utilizzo del proiettore in posizione tipo light up dando la possibilità d'illuminare superfici come pareti o fondali, mentre una robusta staffa singola regolabile centrale permette l'aggancio del corpo su strutture tipo truss o pali.

Sorgente luminosa 8x12W led RGBWAU Full Color

Vita media sorgente LED: >50.000h

Frequenza diodi led: >400Hz anti-flicker

Ottica Angolo di proiezione: 25°

Luminosità: 2290 lux @3mt (25°)

Sistema Colori Sorgente 6 in 1 RGBWAU Full Color

Possibilità cromatiche illimitate

Controllo della temperatura colore grazie alla sorgente ambra

Tecnologia led "Dark Light" luce UV (ultravioletta)

Due macro colori controllabili via DMX

Effetti Dimmer lineare 0-100%

Strobo: elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile

Controllo e programmazione 6 configurazioni DMX disponibili: 1/6/10/12/24/28 canali

Controllo della sorgente led in "double pixel"

Controllo segnale USITT DMX 512

Modalità Master/Slave selezionabile

Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile

Modalità Static Color con regolazione indipendente della strobo

Modalità Automatica con la possibilità di richiamare da display 12 programmi personalizzabili con regolazione indipendente della velocità e strobo

Modalità Color con la possibilità di richiamare 69 macro colori preimpostate con regolazione indipendente della strobo

Controllo IR con macro richiamabili o colori regolabili da telecomando (incluso)

Struttura e corpo mobile Struttura in alluminio di colore nero

Display LCD grafico di colore azzurro

Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile laterale e staffa singola regolabile al centro

Posizionamento "light up" con regolazione dell' inclinazione

Connessione di segnale DMX Ingresso e uscita XLR 3 poli

Grado di protezione IP 20

Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente

Alimentazione Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

Alimentatore switching universale

Consumo 110W

Connessione alimentazione IN/OUT powerCON

Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

Alimentazione OUT massimo 6 pcs @240V

Peso e dimensioni Peso netto: 3,6 kg

Dimensioni: 505x160x140 mm

FOTO DI REPERTORIO - PARI AL NUOVO