

MOTU 828 (2024)

1.159,00 € tax included

Reference: MO8282024



Interfaccia audio USB 3.1 28x32 con porta USB-C

Interfaccia audio USB 3.1 28x32 con porta USB-C

- Risoluzione: 24 bit/192 kHz
- Tecnologia ESS Sabre32 Ultra DAC
- Mixer digitale controllato da DSP con 24 ingressi, 8 bus stereo ed effetti DSP (riverbero, EQ a 4 bande, Gate e compressore)
- Schermo LCD a colori da 3,9" ad alta risoluzione (480 x 128)
- Gamma dinamica degli ingressi di linea: 120 dB
- Ingressi di linea THD+N: -114 dB
- Rumore di ingresso equivalente (ingressi microfonici): -129 dB
- Preamplificatore microfonico con gain di +74 dB
- Gamma dinamica delle uscite di linea: 125 dB
- Uscite di linea THD+N: -114 dB
- Alimentazione phantom a 48 V, Pad da -20 dB, inversione di fase, controllo a distanza e Insert dedicati per ogni ingresso microfonico
- 60 canali audio utilizzabili simultaneamente (28 ingressi e 32 uscite)
- Dimensioni (L x P x A): 482 x 311 x 44 mm
- Peso: 5 kg
- Requisiti di sistema per l'interfaccia: Windows 10 o superiore, Mac OSX 10.13 o superiore

Collegamenti:

- 2 ingressi Mic/Instrument/Line: XLR/jack 6,3 mm combo
- 8 ingressi di linea: jack da 6,3 mm simmetrici
- 8 uscite di linea DC con accoppiamento: jack da 6,3 mm simmetrici
- 2 uscite main: XLR
- 2 ingressi e uscite ADAT
- S/PDIF coassiale (24 bit 96 kHz)
- 2 send/return con jack da 6,3 mm simmetrici
- Ingresso e uscita MIDI
- Ingresso e uscita Word Clock: BNC
- 2 uscite per le cuffie
- Ingresso per footswitch: jack da 6,3 mm
- Connessione USB-C (compatibile con USB tipo A)

