

OMNITRONIC XPA1800

0,00 € tax included

Reference: OMXPA1800

OMNITRONIC XPA1800 FINALE STERO



Amplificatore PA in classe AB con limitatore, 2 x 500 W RMS (4 ohm), 2 x 375 W RMS (8 ohm)

Possibilità di selezionare 2 modalità operative (stereo o a ponte)

2 controlli di livello

Ciascun canale con LED per il circuito di protezione attivato (protect) e misuratore di uscita con LED di clip

Ingressi di segnale tramite connettori XLR o jack da 6,3 mm

Uscite dei diffusori tramite jack bloccabili e coppie di terminali a vite

Connettore aggiuntivo per altoparlanti per il funzionamento a ponte da 8 ohm

Circuito di classe AB

Flusso d'aria altamente efficiente dalla parte anteriore a quella posteriore

Il dispositivo è raffreddato da una ventola a temperatura controllata

Installazione in rack (19") 48,3 cm 2 U

Per aree di applicazione quali: Club/scuola di ballo; installazione; uso mobile; dj mobile/animatore; ristoranti, bar e hotel; noleggio; centri sportivi/palestre

Contenuto della confezione

Peso 9.05Kg netto - 10.00Kg lordo

1 x amplificatore, 1 x manuale d'uso, 1 x cavo di alimentazione, 4 x piede, 4 x vite

