

## EUROLITE LED DMF-4

**75,00 € tax included**

Reference: EULRDMF4



EUROLITE LED DMF-4 Faretto con effetto fiore e stroboscopio, incluso telecomando IR

Faretto con effetto fiore e stroboscopico, incluso telecomando IR

2 strisce con LED bianchi forniscono effetti stroboscopici veloci e dinamici

70 potenti LED da 5 mm R/G/B

12 potenti LED SMD 5050 bianco freddo (CW)

Effetto fiore; effetto strobo

4 programmi di spettacolo integrati

Selezione diretta del colore per 8 colori preimpostati

Il dispositivo è raffreddato per convezione passiva

Controllo tramite stand-alone; telecomando IR; DMX; suono alla luce tramite microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione wireless via USB (opzionale); CRMX tramite LumenRadio via USB (opzionale)

Preprogrammato in Light Captain

Con angolo di apertura del fascio luminoso di 37°

Con staffa di montaggio

Display LED a 4 cifre e 7 segmenti

Per aree di applicazione come: Club/scuole di danza; sale per feste; piccoli noleggi

Rumore di lavoro molto silenzioso

Possibilità di applicazione: Sospeso; su supporto

### **CARATTERISTICHE TECNICHE :**

Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consumo di energia: 10 W

Classificazione IP: IP20

Connessione di alimentazione: Ingresso di rete tramite connettore IEC (M) versione di montaggio cavo di alimentazione con spina di sicurezza (in dotazione)

Fusibile: Fusibile T 0,5 A sostituibile

Tipo di LED: 70 x 5 mm R/G/B

12 x SMD 5050 bianco freddo (CW)

Canali DMX: 7

Ingresso DMX: Versione con montaggio XLR a 3 pin (M)

Uscita DMX: Versione con montaggio XLR a 3 pin (F)

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Controllo: Stand-alone; telecomando IR; DMX; suono alla luce tramite microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX tramite soluzione wireless via USB (opzionale); CRMX tramite LumenRadio via USB (opzionale)

Preprogrammato in: Capitano della luce

Angolo del fascio: 37°

Angolo del fascio (1/2 picco): 37°

Colore dell'alloggiamento: nero

Sistema di fissaggio: Staffa di montaggio

Tipo di display: Display LED a 4 cifre e 7 segmenti

Dimensioni: Lunghezza: 19,4 cm

Larghezza: 20,2 cm

Altezza: 12,3 cm

Peso: 1,30 kg

Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto lieve, adatto ad ambienti sensibili al rumore)

Telecomando

Batteria: 1 batteria a bottone da 3,0 V CR2025 al litio manganese incorporata

Specifiche legali

Prodotto speciale: Non progettato per l'illuminazione di ambienti domestici

Uso previsto: Illuminazione ad effetto spettacolo