

## EUROLITE LED SCY-5

111,00 € tax included

Reference: EUSCY5



### EUROLITE LED SCY-5 HYBRID BEAM EFFECT

Faretto a LED con doppio effetto: LED RGB TCL 3in1, effetti cromatici dinamici e strobo  
Controllo individuale di tutti i LED RGB+UV e RGB strobo per l'uso come blacklight, stroboscopio o faretto PAR  
30 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)  
10 segmenti controllati separatamente  
5 potenti LED 4 W ad alta potenza 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)  
Effetto ventaglio; effetto strobo; effetto UV  
3 programmi di spettacolo integrati  
Selezione diretta del colore per 15 colori preimpostati  
Il dispositivo è raffreddato da una ventola di raffreddamento  
Controllo tramite stand-alone; telecomando IR; suono alla luce tramite microfono; DMX; funzione master/slave  
Con angolo di apertura del fascio luminoso di 25°  
Con staffa di montaggio  
Per aree di applicazione come: Club/scuole di danza; sale per feste; ristoranti, bar e hotel  
Rumore di funzionamento molto silenzioso  
Possibilità di applicazione: Sospeso; su supporto

#### CARATTERISTICHE TECNICHE :

Alimentazione: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Consumo di energia: 20 W  
Classificazione IP: IP20  
Connessione di alimentazione: Ingresso di rete tramite connettore IEC (M) versione di montaggio cavo di alimentazione con spina di sicurezza (in dotazione)  
Uscita di alimentazione: 1 x connettore IEC (F) versione di montaggio  
Tipo di lampada: Lampada a LED  
Tipo di LED: 30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)  
5 x 4 W ad alta potenza 4in1 QCL RGB/UV (miscela di colori omogenea)  
Frequenza di lampeggio: 0 - 20 Hz  
Canali DMX: 1; 4; 20  
Ingresso DMX: 1 x 3-pin XLR (M) versione di montaggio  
Uscita DMX: 1 x 3-pin XLR (F) versione di montaggio  
Raffreddamento: Ventola di raffreddamento

Controllo: Stand-alone; telecomando IR; suono alla luce tramite microfono; DMX; funzione master/slave  
Angolo del fascio di luce: 25°  
Angolo del fascio (1/2 picco): 25°  
Colore dell'alloggiamento: nero  
Sistema di fissaggio: Staffa di montaggio  
Dimensioni: Larghezza: 19,7 cm  
Profondità: 27,9 cm  
Altezza: 18 cm  
Peso: 2,00 kg  
Classificazione del rumore: Classe 1 (rumore molto lieve, adatto ad ambienti sensibili al rumore)  
Sicurezza fotobiologica: Gruppo di rischio 0  
Telecomando  
Batteria: 1 batteria a bottone da 3,0 V CR2025 al litio manganese incorporata  
Specifiche legali  
Prodotto speciale: Non progettato per l'illuminazione di ambienti domestici  
Uso previsto: Illuminazione ad effetto spettacolo